



ACROSIL N

КЛЕИ И СОСТАВЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

Техническая инструкция

Исправленный вариант: 04/2021

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Силиконовый универсальный герметик на уксусной основе. Предназначен для фиксации поверхностей, таких как: плитка, стекло, окрашенное железо, алюминий, дерево и цемент.

- + Отличное сцепление ко всем непористым поверхностям (стекло, алюминий, керамика)
- + Не окрашиваемый
- + Белый и прозрачный

ПРИМЕНЕНИЕ

- Герметизация швов и стыков в душевых, ванн, комнатах, саунах и сантехнических помещениях в целом
- Светильники любого типа
- Герметизация стекол и окон
- Подходит для самостоятельного ремонта

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть сухими, впитывающими, прочными, очищенными от пыли, краски или масла.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Прежде чем приступить к использованию материала, рекомендуется поместить его на строительной площадке накануне, чтобы произошла адаптация к температуре окружающей среды.

Наносите материал, соблюдая температуру, указанную производителем.

Силикон уксусный однокомпонентный. Отрежьте пломбу картриджа и используйте специальный пистолет для картриджей.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Наносите клей таким образом, чтобы он плотно контактировал с поверхностью нанесения в каждой точке.

РАСХОД

Около 14 п.м./картридж

ОЧИСТКА

Желательно удалить шпателем во влажном состоянии и механически при высыхании.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- + не использовать при температуре ниже +3°C
- + рекомендуется применение от +10°C и +35°C

УПАКОВКА

Картридж 280 мл.

арт. 30152

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантированный срок хранения 24 месяцев с даты производства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

БАЗА: Акрил

ВНЕШНИЙ ВИД: цвет белый или цветной по запросу

ТВЕРДЫЙ ОСТАТОК: 80%

ТАМОЖЕННЫЙ КОД: 3214 1010

ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ: +10°C ° +35°C °

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ: нет

ВРЕМЯ В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ: 20 минут

ВРЕМЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ: 24/36 часов

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Хранить в недоступном для детей и домашних животных месте.

Сброс отходов в специальных контейнерах для строительных материалов.



ACM Italy S.r.l. | Via Enrico Mattei, 8 | 20010 Casorezzo /MI

PHONE +39 02 903 611 48 | laboratorio@acm-italy.com | www.acm-italy.com