

# ADHESIVA MARKER

## КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

Техническая инструкция

Исправленный вариант: 04/2021

### ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порошкообразный клей для виниловых обоев на флизелиновой основе, флизелиновых обоев, а также стеклообоев.

Также может использоваться в сочетании со всеми продуктами ACM на основе крахмала.

Клей наносится прямо на стены с помощью валика из шерсти с коротким ворсом. Клей оставляет на стене след розового цвета, который исчезает примерно через 2 минуты после нанесения.

- + не оставляет пятен
- + сильное первичное схватывание
- + высокий выход
- + не содержит эмиссии летучих органических соединений
- + содержит антибактериальные компоненты
- + готов к использованию уже через 5 минут после разведения

### ПРИМЕНЕНИЕ



- Подходит для наклеивания флизелиновых обоев
- Легких виниловых обоев на флизелиновой основе
- Стеклообоев

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть сухими, абсорбирующими, прочными, очищенными от пыли, краски или масла. Для заполнения трещин и щелей в стенах следует использовать нашу штукатурную смесь GLASTER, а в случае неровности стен использовать обычную шпаклёвку. Мы всегда рекомендуем использовать наше средство PRIMER AC для подготовки и очистки поверхности и PRIMER SP (специально разработанный против плесени и бактерий) в случае, если стены влажные.

### ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Клей ADHESIVA MARKER разбавляется чистой водой в соответствии с таблицей:

РАЗБАВЛЕНИЕ НА 300 ГР			m <sup>2</sup>
ПОДГОТОВКА СТЕН	10 l		80
ВИНИЛОВЫЕ ОБОИ	7 l	8/9	60
ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ ОБОИ	5 l	7	40
СТЕКЛООБОИ	4 l	5	30

1. Интенсивно перемешать воду.
2. Разбавить содержимое упаковки в холодной воде.
3. Подождать 3 минуты.
4. Снова размешать.
5. Продукт готов к использованию через 5 минут.



### НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

ВАЛИКОМ- Наносить продукт на стены с помощью валика из шерсти с коротким ворсом 10-15 м2. Перейти непосредственно к наклеиванию обоев.

Видео-учебник: <https://www.youtube.com/watch?v=2p-pteh2B1Y>

### ОЧИСТКА

Рекомендуется очищать влажной губкой все остатки клея по швам.

ПРОДУКТ НЕ ОСТАВЛЯЕТ ПЯТЕН

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не наносить клей на не впитывающие поверхности, влажные стены, с плесенью или на не идеально подготовленные поверхности. Остатки клея следует немедленно удалить.

### УПАКОВКА

упаковка 300 гр.

арт. 10132

упаковка 600 гр.

арт. 10133

### ХРАНЕНИЕ

Гарантия хранения продукта 60 месяцев от даты производства. НЕ БОИТСЯ МОРОЗА. Хранить в сухом месте.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

БАЗА: крахмал

ВНЕШНИЙ ВИД: хлопья

ЦВЕТ: белый

ПРОЦЕНТ ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ: 100%

ТАМОЖЕННЫЙ КОД: 3505 2030

ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ: нет

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ: + 5 °C - + 40 °C

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ: 10 – 20 минут

ВРЕМЯ В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ: 20 – 30 мин.

ВРЕМЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ: 48 часов

НЕ ВРЕДЕН

НЕ ЗАМЕРЗАЕТ

### ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Хранить в недоступном для детей и домашних животных месте. Сброс отходов в специальных контейнерах для строительных материалов.



ACM Italy S.r.l. | Via Enrico Mattei, 8 | 20010 Casorezzo /MI

PHONE +39 02 903 611 48 | [laboratorio@acm-italy.com](mailto:laboratorio@acm-italy.com) | [www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)