



# ADHESIL

## КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

Техническая инструкция

Исправленный вариант: 04/2021

### ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порошкообразный клей для бумажных обоев и настенных покрытий на бумажной основе. Клей наносится на внутреннюю поверхность обоев специальной кистью, щеткой или шерстяным валиком со средним ворсом.

- + Не оставляет пятен
- + Сильное первичное схватывание
- + Высокий выход
- + Содержит антибактериальные компоненты
- + Готов к использованию в течение 5 минут после разведения

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Подходит для наклеивания настенных покрытий любого типа
- Легких виниловых обоев на бумажной основе
- Дуплекс бумаги
- Вспененных виниловых обоев на бумажной основе максимум до 250 г / м<sup>2</sup>

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть сухими, впитывающими, прочными, очищенными от пыли, краски или масла.

Для заполнения трещин и щелей в стенах следует использовать нашу штукатурную смесь GLASTER, а в случае неровности стен использовать обычную шпаклёвку.

Мы всегда рекомендуем использование нашей универсальной грунтовки PRIMER для подготовки и очистки поверхности и наш PRIMER SP (специально разработанный против плесени и бактерий) в случае, если стены влажные.

### ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Клей ADHESIL следует разбавлять в чистой воде в соответствии с таблицей:

РАЗБАВЛЕНИЕ НА 200 ГР			m <sup>2</sup>
Легкие обои	9 l	9	60
Обои средней плотности	8 l	8	50
Тяжелые обои	6 l	6	30

1. Интенсивно перемешать воду.
2. Развести содержимое упаковки в холодной воде при непрерывном перемешивании.
3. Подождать 3 минуты.
4. Перемешать снова.
5. Продукт готов к использованию через 5 минут.



### НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

КИСТЬЮ - Нанести клей на внутреннюю сторону обоев равномерно. Сложить пополам полотно на себя и подождать 10-20 минут в зависимости от температуры помещения. Приступить непосредственно к наклеиванию полотна.

Видео урок: <https://www.youtube.com/watch?v=j7z09ekpbRg>

### ОЧИСТКА

Рекомендуется очищать влажной губкой все остатки клея по швам. ПРОДУКТ НЕ ОСТАВЛЯЕТ ПЯТЕН

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не наносить клей на не впитывающие поверхности, влажные стены, с плесенью или на не идеально подготовленные поверхности. Остатки клея следует немедленно удалить.

### УПАКОВКА

Упаковка 125 гр

арт. 10017

### СРОК ХРАНЕНИЯ

Срок хранения продукта в течение 60 месяцев с даты производства. Не замерзает. Хранить в сухом месте.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

БАЗА: Целлюлоза  
 ВНЕШНИЙ ВИД: порошок  
 ЦВЕТ: Белый  
 ТВЁРДЫЙ ОСТАТОК: 100%  
 ТАМОЖЕННЫЙ КОД: 3505 2030  
 ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ : НЕ ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ  
 ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ: + 5 °C - + 40 °C  
 ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ: 10 - 20 минут  
 ВРЕМЯ В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ: 20 - 30 минут  
 ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ: 48 часов  
 НЕ ВРЕДЕН  
 НЕ ЗАМЕРЗАЕТ

### ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Хранить в недоступном для детей и домашних животных месте. Сброс отходов в специальных контейнерах для строительных материалов.



ACM Italy S.r.L. | Via Enrico Mattei, 8 | 20010 Casorezzo /MI  
 PHONE +39 02 903 611 48 | [laboratorio@acm-italy.com](mailto:laboratorio@acm-italy.com) | [www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)