

# ADHESIVA CUBE

## СТЕНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

Техническая инструкция

Исправленный вариант: 010/2021

### ОПИСАНИЕ

Порошковый клей для бумажных настенных покрытий или обоев на бумажной основе.

- + Не оставляет пятен
- + Сильное начальное схватывание
- + Высокий выход продукта
- + Нулевая эмиссия летучих органических соединений
- + Антибактериальные и антиплесневые свойства
- + Готов к действию через 5 минут после разведения

Подходит для:

- любых видов настенных покрытий
- виниловых или флизелиновых настенных покрытий на бумажной основе
- бумажного дуплекса
- настенных покрытий на основе пенопласта или обоев на флизелиновой основе.
- тяжелых виниловых обоев на флизелиновой основе
- флизелиновых настенных покрытий

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть сухими, впитывающими, прочными, очищенными от пыли, красок или масел.

Любые трещины или отверстия в стене должны быть покрыты нашим сверхлегким GLASTER, а в случае дефектов выровнены обычной штукатуркой.

Мы всегда рекомендуем использовать нашу грунтовку PRIMER AC для уплотнения и очистки основания.

Мы рекомендуем использовать грунтовку PRIMER SP (специально для влажных стен с грибком и плесенью) в случае возможного повышения влажности или слишком высокой влажности.

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ВЫХОД КЛЕЯ

Разведите ADHESIVA CUBE в чистой воде в соответствии с таблицей:

ТАБЛИЦА РАЗВЕДЕНИЯ НА 500 Г			m <sup>2</sup>
Грунтование поверхности	20 l	-	160
Бумажные	14 l	16-18	120
Виниловые	12 l	14	80
Флизелиновые	10 l	10	60

- Тщательно перемешайте воду.
- Разведите содержимое пакета в холодной воде, непрерывно помешивая.
- Подождите 3 минуты.
- Снова перемешайте.
- Продукт готов к использованию через 5 минут.



### НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

КИСТЬЮ - Нанести клей на внутреннюю сторону обоев равномерно. Сложить пополам полотно на себя и подождать 10-20 минут в зависимости от температуры помещения. Приступить непосредственно к наклеиванию полотна.

Видео-учебник: <https://www.youtube.com/watch?v=j7z09ekpbRg>

ВАЛИКОМ - Наносить клей на стены с помощью шерстяного валика с коротким ворсом 10-15 м2. Перейти непосредственно к нанесению настенных покрытий.

Видео-учебник: <https://www.youtube.com/watch?v=2p-pteh2B1Y>

### ОЧИСТКА

Удалите возможные излишки клея на поверхности влажной губкой. Клей не оставляет пятен.

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Продукт не подходит для использования на невпитывающих основаниях, влажных стенах с плесенью или на плохо подготовленных поверхностях. Немедленно удалите пролившийся клей.

### ФАСОВКА

1.1 кг вакуумный пакет

артикул 10137-1,1

Коробка 6 x 1,1 кг

2 кг вакуумный пакет

артикул 10137-2

Коробка 4 x 2 кг

### ХРАНЕНИЕ

Гарантия на товар 60 месяцев со дня изготовления. Хранить в сухом месте.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

основа:	крахмал
внешний вид:	хлопья
цвет:	белый
процент твердого вещества:	100%
Таможенный код:	3505 2030
воспламеняемость:	нет
температура нанесения:	+ 5 ° C + 40 ° C
время ожидания:	10-20 минут
время в открытом состоянии:	20-30 минут
время схватывания:	48 часов
безвреден	
не чувствителен к морозу	

### ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Хранить в недоступном для детей и домашних животных. Сливайте отходы в специальные контейнеры для стройматериалов.



ACM Italy S.r.L. | Via Enrico Mattei, 8 | 20010 Casorezzo /MI

PHONE +39 02 903 611 48 | [laboratorio@acm-italy.com](mailto:laboratorio@acm-italy.com) | [www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)