



PRIMER+ PLUS

RIVESTIMENTI MURALI

Scheda Tecnica
Revisionata: 02/2021

DESCRIZIONE

Speciale Primer antimuffa, antibatterico e igienizzante per muri e pavimenti.

Primer+ Plus contiene il nostro esclusivo gel igienizzante a base di Timolo, THYMOLGEL®.

Il timolo, antibatterico ed antivirale è un fenolo derivato dalla pianta del Timo.

- + Pronto all'uso
- + Non cola
- + Forma fisica in GEL
- + Basso C.O.V.
- + Contiene TIMOLO
- + Contiene additivi antibatterici e antimuffa (5%)

Adatto per:

- Igienizzare e sanificare nuovi e vecchi muri;
- Proteggere e prevenire la comparsa di funghi e muffe;
- Indurisce e protegge la superficie dei muri;
- Prepara all'applicazione di pitture e carte da parati.

PREPARAZIONE

Primer+ Plus è un prodotto pronto all'uso.

Il prodotto può anche essere diluito in acqua con un rapporto di 1:1 (1 litro di PRIMER+ PLUS in 1 litro di acqua).

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Procedere all'applicazione di Primer+ Plus su pareti e/o pavimenti con un rullo o un pennello.

Il prodotto si asciuga in 2/3 ore a 20-23 °C

CONSUMO

Circa 90/100 g/m².

PULIZIA

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'utilizzo.

CONTROINDICAZIONI

Non applicare su supporti non assorbenti (vetro, ceramica, laminati, ecc). Proteggere dal gelo.

CONFEZIONI

Secchiello rettangolare da 6x2,5L Cod. 30193
Secchiello rettangolare da 2x5L Cod. 30194

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito per 24 mesi dalla data di produzione. Proteggere dal gelo (+5°C +40°C).

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Base:	acrilico all'acqua
Aspetto fisico e colore:	gel azzurro
PH:	7,7
Viscosità:	1000 - 1200 cps
Percentuale di solidi:	35%
Codice doganale:	3209 1000
Temperatura di applicazione:	+5 °C +40 °C
Tempo di asciugatura:	2/4 ore
Non infiammabile	
Teme il gelo	

DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.



ACM Italy S.r.l. | Via Enrico Mattei, 8 | 20010 Casorezzo /MI
PHONE +39 02 903 611 48 | laboratorio@acm-italy.com | www.acm-italy.com