

ADHESIVA CUBE

RIVESTIMENTI MURALI

Scheda Tecnica

Revisionata: 10/2021

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Collante in polvere sottovuoto per rivestimenti murali di qualsiasi tipo.

- + non macchia
- + forte presa iniziale
- + alta resa
- + zero C.O.V.
- + contiene antibatterici e antimuffa
- + pronto all'uso in soli 5 minuti dalla diluizione

Adatto per applicare:

- rivestimenti murali di qualsiasi tipo
- rivestimenti murali vinilici con supporto in carta o tessuto non tessuto
- carta duplex
- rivestimenti murali espansi con supporto in carta o tessuto non tessuto
- rivestimenti murali vinilici pesanti con supporto in carta e tessuto non tessuto
- rivestimenti murali in tessuto non tessuto



PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere o vernici o oli.

Eventuali crepe o buchi nel muro vanno stuccati con il nostro stucco leggero GLASTER ed in caso di imperfezioni rasate con un normale stucco gesso. Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC per consolidamento e pulizia, ed il nostro PRIMER SP (speciale contro muffe e batteri) in caso di muri umidi.

PREPARAZIONE DELL'ADESIVO E CONSUMO

Il collante ADHESIVA CUBE va diluito in acqua pulita secondo la tabella:

DILUIZIONE PER 500 G			m ²
Fissaggio	20 L	-	160
Carte da parati	14 L	16-18	120
Vinilici ed espansi	12 L	14	80
Rivestimenti in tessuto non tessuto	10 L	10	60

1. Agitare vigorosamente l'acqua.
2. Versare nell'acqua tutta la polvere contenuta nel sacchetto continuando ad agitare.
3. Aspettare 3 minuti.
4. Agitare nuovamente.
5. Il prodotto è pronto all'uso dopo 5 minuti.



APPLICAZIONE DELL'ADESIVO

A PENNELLO - Stendere l'adesivo sul retro del rivestimento murale in modo uniforme. Ripiegare il telo su se stesso ed attendere 10/20 minuti a seconda delle temperature ambiente. Procedere in seguito all'applicazione del telo.

Video tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=j7zO9ekpbRg>

A RULLO - Applicare il collante direttamente sul muro con rullo di lana a pelo corto per circa 10/15 m². Procedere di conseguenza all'applicazione del rivestimento murale.

Video tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=2p-pteh2BIY>

PULIZIA

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite dalle giunte. IL PRODOTTO NON MACCHIA

CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare il collante su fondi non assorbenti, non posare su pareti umide, con muffe o su fondi non perfettamente preparati. Eventuali fuoriuscite del collante vanno rimosse immediatamente.

CONFEZIONI

Sacchetto sottovuoto da 1,1 Kg cod.10137-1,1

(6 x 1,1 Kg)

Sacchetto sottovuoto da 2 Kg cod.10137-2

(4 x 2 Kg)

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito per 60 mesi dalla data di produzione. NON TEME IL GELO. Conservare in luogo asciutto.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

base:	amido
aspetto fisico:	scaglie
colore:	bianco
percentuale di solidi:	100%
codice doganale:	3505 2030
infiammabilità:	no
temperatura di applicazione:	+ 5 °C + 40 °C
tempo di attesa:	10 - 20 minuti
tempo aperto:	20 - 30 minuti
completa asciugatura:	48 ore
non nocivo	
non teme il gelo	

DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.



ACM Italy S.r.l. | Via Enrico Mattei, 8 | 20010 Casorezzo /MI

PHONE +39 02 903 611 48 | laboratorio@acm-italy.com | www.acm-italy.com