



ADHESIVA N

КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

Техническая инструкция

Исправленный вариант: 04/2021

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порошкообразный клей для бумажных и легких виниловых обоев. Также может использоваться в сочетании со всеми продуктами ACM на основе крахмала.

Клей наносится на внутреннюю поверхность обоев специальной кистью, щеткой или шерстяным валиком со средним ворсом.

- + Не оставляет пятен
- + Сильное первичное схватывание
- + Высокий выход
- + Без эмиссии летучих органических соединений
- + Содержит антибактериальные компоненты
- + Готов к использованию в течение 5 минут после разведения

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подходит для наклеивания обоев любого типа
- Виниловых обоев на бумажной основе
- Бумаги дуплекс
- Вспененных виниловых обоев на бумажной основе максимум до 250 гр/м2

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть сухими, впитывающими, прочными, очищенными от пыли, краски или масла. Для заполнения трещин и щелей в стенах следует использовать нашу штукатурную смесь GLASTER, а в случае неровности стен использовать обычную шпаклёвку.

Мы всегда рекомендуем использовать наше средство PRIMER AC для подготовки и очистки поверхностей и PRIMER SP (специальный против плесени и бактерий) в случае, если стены влажные.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Клей ADHESIVA N разбавляется чистой водой в соответствии с таблицей:

РАЗБАВЛЕНИЕ НА 200 ГР			m ²
ПОДГОТОВКА СТЕН	10 l		80
БУМАЖНЫЕ ОБОИ	6 l	7	50
ЛЕГКИЕ ВИНИЛОВЫЕ ОБОИ	4 l	5	30

1. Хорошо перемешать воду.
2. азбавить содержимое упаковки в холодной воде, продолжая размешивать.
3. Подождать 3 минуты.
4. Снова размешать.
5. Продукт готов к использованию через 5 минут.



НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

ВАЛИКОМ - Наносить продукт на стены с помощью валика из шерсти с коротким ворсом 10-15 м2. Переходить непосредственно к наклеиванию обоев.

Видео-учебник: <https://www.youtube.com/watch?v=j7z09ekpbRg>

ОЧИСТКА

Рекомендуется очищать влажной губкой все остатки клея по швам.
ПРОДУКТ НЕ ОСТАВЛЯЕТ ПЯТЕН

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не наносить клей на не впитывающие поверхности, влажные стены, с плесенью или на не идеально подготовленные поверхности. Остатки клея следует немедленно удалить.

УПАКОВКА

упаковка 200 гр.

арт. 10110

ХРАНЕНИЕ

Гарантия хранения продукта 60 месяцев от даты производства. НЕ БОИТСЯ МОРОЗА. Хранить в сухом месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

БАЗА: крахмал
 ВНЕШНИЙ ВИД: хлопья
 ЦВЕТ: белый
 ПРОЦЕНТ ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ: 100%
 ТАМОЖЕННЫЙ КОД: 3505 2030
 ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ: нет
 ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ: + 5 °C - + 40 °C
 ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ: 10 – 20 минут
 ВРЕМЯ В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ: 20 – 30 мин.
 ВРЕМЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ: 48 часов
 НЕ ВРЕДЕН
 НЕ ЗАМЕРЗАЕТ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Хранить в недоступном для детей и домашних животных месте. Сброс отходов в специальных контейнерах для строительных материалов.



ACM Italy S.r.l. | Via Enrico Mattei, 8 | 20010 Casorezzo /MI
 PHONE +39 02 903 611 48 | laboratorio@acm-italy.com | www.acm-italy.com