



ADHESIVA P

КЛЕИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПOKPЫТИЙ

Лист технических данных

Исправленный вариант: 04/2021

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клей универсальный акриловый на водной основе для нанесения всех типов покрытий из ПВХ, линолеума, тканевых настенных и напольных покрытий, ковровина.
Клей наносится в один слой валиком или зубчатым шпателем № 2.

- + моментальная сцепка
- + сильное первичное схватывание
- + очень низкое содержание эмиссии летучих органических соединений
- + содержит антибактериальные компоненты

ПРИМЕНЕНИЕ

- Облицовочные и напольные покрытия из ПВХ
- Линолеум
- Однородные покрытия из ПВХ
- Тканевые и ковровые настенные покрытия на полиуретановой основе
- Облицовка стен натуральной пробкой или на основе ПВХ
- Покрытия с термической обработкой, впитывающие покрытия
- Ковровые покрытия на любой основе

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть сухими, впитывающими, прочными, очищенными от пыли, краски или масла. Для заполнения трещин и щелей в стенах следует использовать нашу штукатурную смесь GLASTER, а в случае неровности стен использовать обычную шпаклёвку. Существующие трещины следует закрыть нашим двухкомпонентным эпоксидным клеем EPOXY

Поверхность должна иметь следующий уровень влажности: для бетонных поверхностей максимум 3% - для обработки поверхностей в двуокиси максимум 0,5%.

На неровных поверхностях рекомендуется использовать самовыравнивающие материалы на цементной основе.

Для наибольшей эффективности также при низких температурах рекомендуется использовать наш VISOLYN ST100 в процентном соотношении 10% на объем шпаклёвки.

Мы всегда рекомендуем использовать наше средство PRIMER AC для подготовки и очистки поверхностей.

Мы рекомендуем использовать PRIMER PU в случае повышенной влажности.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Прежде чем приступить к использованию материала, рекомендуется поместить его на строительной площадке накануне, чтобы произошла адаптация к температуре окружающей среды. Наносите материал, соблюдая температуру, указанную производителем. Раскатать или просто вынуть из упаковки покрытие для укладки с целью уменьшения складок. Продукт готов к использованию.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

ВАЛИКОМ - Наносить средство на стены с помощью валика из шерсти с коротким ворсом 10-15 м2. Перейти непосредственно к приклеиванию настенных покрытий или настила.

ШПАТЕЛЕМ - Наносить продукт в неразбавленном виде с помощью зубчатого шпателя п°2 непосредственно на поверхность. Затем переходить к нанесению материалов.

РАСХОД

250 - 350 г/м²

ОЧИСТКА

Рекомендуется очищать влажной губкой все остатки клея по швам.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- + не использовать для нанесения покрытий на открытом воздухе (использовать Adhesiva 2P/G).
- + не использовать при температуре ниже + 3°C
- + не использовать на поверхностях с повышенной влажностью
- + не использовать на не впитывающих поверхностях

УПАКОВКА

| | |
|----------------------|------------|
| может 700 г (12x700) | арт. 20042 |
| может 700 г (24x700) | арт. 20043 |
| ведро 6 Кг | арт. 20044 |
| ведро 13 Кг | арт. 20045 |
| ведро 20 Кг | арт. 20046 |

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантия продукта 24 месяца с даты производства. Беречь от замерзания. (+ 5°C - + 40°C)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

БАЗА: акрил

ВНЕШНИЙ ВИД: крем, бежевый

РН: 7,5

ВЯЗКОСТЬ: 25000 – 35000 кПа

ПРОЦЕНТ ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ: около 70%

ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС: 3506 9100

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ: +5°C - +40°C

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ: 10 - 15 мин.

ВРЕМЯ В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ: 20-30 минут

ВРЕМЯ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ: 24 часа

НЕ ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Хранить в недоступном для детей и домашних животных месте. Сброс отходов в специальных контейнерах для строительных материалов.



ACM Italy S.r.l. | Via Enrico Mattei, 8 | 20010 Casorezzo /MI

PHONE +39 02 903 611 48 | laboratorio@acm-italy.com | www.acm-italy.com