



# ADHESIVA S

## КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

Техническая инструкция

Исправленный вариант: 04/2021

### ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порошкообразный клей для виниловых обоев на бумажной основе. Также может использоваться в сочетании со всеми продуктами ACM на основе крахмала. Клей наносится на внутреннюю поверхность обоев специальной кистью, щеткой или шерстяным валиком с коротким ворсом.

- + Не оставляет пятен
- + Сильное первичное схватывание
- + Высокий выход
- + Без эмиссии летучих органических соединений
- + Содержит антибактериальные компоненты
- + Готов к использованию в течение 5 минут после разведения

Подходит для наклеивания обоев любого типа

- Легких виниловых обоев на бумажной основе
- Вспененных виниловых обоев
- Тяжёлых виниловых обоев до 600 гр/м<sup>2</sup>
- Бумаги дуплекс

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть сухими, впитывающими, прочными, очищенными от пыли, краски или масла. Для заполнения трещин и щелей в стенах следует использовать нашу штукатурную смесь GLASTER, а в случае неровности стен использовать обычную шпаклёвку. Мы всегда рекомендуем использовать наше средство PRIMER AC для подготовки и очистки поверхности и наш PRIMER SP (специально разработанный против плесени и бактерий) в случае, если стены влажные.

### ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Клей ADHESIVA S разбавляется чистой водой в соответствии с таблицей:

| РАЗБАВЛЕНИЕ НА 250 ГР       |  |  | m <sup>2</sup> |
|-----------------------------|---|---|----------------|
| ПОДГОТОВКА СТЕН             | 10 l  | -   | 80             |
| БУМАЖНЫЕ ОБОИ ДУПЛЕКС       | 7 l   | 8   | 50             |
| ВИНИЛОВЫЕ И ВСПЕНЕННЫЕ ОБОИ | 6 l   | 7   | 40             |
| ТЯЖЁЛЫЕ ВИНИЛОВЫЕ ОБОИ      | 5 l   | 5   | 30             |

1. Интенсивно перемешайте воду.
2. Разбавить содержимое упаковки в холодной воде, продолжая размешивать.
3. Подождать 3 минуты.
4. Снова размешать.
5. Продукт готов к использованию через 5 минут.



### НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

КИСТЬЮ – Нанести клей на внутреннюю сторону обоев равномерно. Сложить пополам полотно на себя и подождать 10-20 минут в зависимости от температуры помещения. Перейти непосредственно к нанесению полотна.

Видео урок: <https://www.youtube.com/watch?v=j7z09ekpbRg>

### ОЧИСТКА

Рекомендуется очищать влажной губкой все остатки клея по швам.

ПРОДУКТ НЕ ОСТАВЛЯЕТ ПЯТЕН

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не наносить клей на не впитывающие поверхности, влажные стены, с плесенью или на идеально подготовленные поверхности. Остатки клея следует немедленно удалить.

### УПАКОВКА

упаковка 250 гр. (24x250)

арт. 10111

упаковка 600 гр. (12x600)

арт. 10111-600

упаковка 1 КГ (12x1)

арт. 10111-1-12

### ХРАНЕНИЕ

Гарантия хранения продукта 60 месяцев с даты производства. НЕ ЗАМЕРЗАЕТ.

Хранить в сухом месте.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

БАЗА: крахмал

ВНЕШНИЙ ВИД: хлопья

ЦВЕТ: белый

ПРОЦЕНТ ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ: 100%

ТАМОЖЕННЫЙ КОД: 3505 2030

ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ: нет

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ: + 5 °С - + 40 °С

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ: 10 – 20 минут

ВРЕМЯ В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ: 20 – 30 мин.

ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ: 48 часов

НЕ ВРЕДЕН

НЕ ЗАМЕРЗАЕТ

### ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Хранить в недоступном для детей и домашних животных месте. Сброс отходов в специальных контейнерах для строительных материалов.



ACM Italy S.r.l. | Via Enrico Mattei, 8 | 20010 Casorezzo /MI

PHONE +39 02 903 611 48 | laboratorio@acm-italy.com | www.acm-italy.com