



# ADHESIVA TYPE A

## RIVESTIMENTI MURALI

Scheda Tecnica  
Revisionata: 10/2020

### DESCRIZIONE

Collante in polvere a base di amido e metilcellulosa per qualsiasi tipo di rivestimento murale

Utilizzabile anche in combinazione con tutti i prodotti a base d'amido prodotti da ACM.

- + Non macchia
- + Forte presa iniziale
- + Alta resa
- + Zero C.O.V.
- + Contiene antibatterici e antimuffa
- + Pronto all'uso in soli 5 minuti dalla diluizione

Adatto per applicare:

- Rivestimenti murali di qualsiasi tipo
- Rivestimenti murali in vinile e in vinile pesante con qualsiasi tipo di supporto
- Rivestimenti murali in schiuma con qualsiasi tipo di supporto

### PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere o vernici o oli. Eventuali crepe o buchi nel muro vanno stuccati con il nostro stucco leggero GLASTER ed in caso di imperfezioni rasate con un normale stucco gesso. Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC per consolidamento e pulizia, ed il nostro PRIMER SP (speciale contro muffe e batteri) in caso di muri umidi.

### PREPARAZIONE DELL'ADESIVO E CONSUMO

ADHESIVA TYPE A va diluito in acqua pulita secondo la tabella:

DILUIZIONE PER 500 G			m <sup>2</sup>
Carta da parati normale	30 l	35	200
Carta da parati pesante	25 l	30	160
Carta da parati molto pesante	20 l	25	120

1. Agitare vigorosamente l'acqua.
2. Versare nell'acqua tutta la polvere contenuta nel sacchetto continuando ad agitare.
3. Aspettare 3 minuti.
4. Agitare nuovamente.
5. Il prodotto è pronto all'uso dopo 5 minuti.



### APPLICAZIONE DELL'ADESIVO

L'adesivo si applica sul retro del rivestimento murale con spazzola o pennello per tappezziere, o direttamente sul muro con un rullo a pelo corto.

**A PENNELLO** - Stendere l'adesivo sul retro del rivestimento murale in modo uniforme. Ripiegare il telo su se stesso ed attendere 10/20 minuti a seconda delle temperature ambiente. Procedere in seguito all'applicazione del telo.  
Video tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=j7zO9ekpbRg>

**A RULLO** - Applicare il collante direttamente sul muro con rullo di lana a pelo corto per circa 10/15 m<sup>2</sup>. Procedere di conseguenza all'applicazione del rivestimento murale.  
Video tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=2p-pteh2BIY>

### PULIZIA

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite dalle giunte. IL PRODOTTO NON MACCHIA

### CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare il collante su fondi non assorbenti, non posare su pareti umide, con muffe o su fondi non perfettamente preparati.

### CONFEZIONI

Scatola da 1 kg

cod. 10136

### STOCCAGGIO

ADHESIVA TYPE A è garantito per 60 mesi dalla data di produzione. NON TEME IL GELO. Conservare in luogo asciutto.

### DATI TECNICI DEL PRODOTTO

base:	amido e metilcellulosa
aspetto fisico:	scaglie bianche
percentuale di solidi:	100%
codice doganale:	3505 2030
temperatura di applicazione:	+ 5 °C + 40 °C
tempo di attesa:	10 - 20 minuti
tempo aperto:	20 - 30 minuti
completa asciugatura:	48 ore
non nocivo	
non teme il gelo	

### DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.



ACM Italy S.r.l. | Via Enrico Mattei, 8 | 20010 Casorezzo /MI  
PHONE +39 02 903 611 48 | [laboratorio@acm-italy.com](mailto:laboratorio@acm-italy.com) | [www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)