



# ADHESIVA U

## КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

Техническая инструкция

Исправленный вариант: 04/2021

### ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порошкообразный клей для обоев любого типа. Также может использоваться в сочетании со всеми продуктами ACM на основе крахмала. Клей наносится непосредственно на стену шерстяным валиком с коротким ворсом.

- + Не оставляет пятен
- + Сильное первичное схватывание
- + Высокий выход
- + Без эмиссии летучих органических соединений
- + Содержит антибактериальные компоненты
- + Готов к использованию через 5 минут после разведения

Подходит для наклеивания обоев любого типа



- Виниловых обоев на флизелиновой основе
- Бумаги дуплекс
- Вспененных обоев на бумажной и флизелиновой основах
- Тяжёлых виниловых обоев на бумажной и флизелиновой основах
- Тканевых покрытий

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть сухими, впитывающими, прочными, очищенными от пыли, краски или масла. Для заполнения трещин и щелей в стенах следует использовать нашу штукатурную смесь GLASTER, а в случае неровности стен использовать обычную шпаклёвку. Мы всегда рекомендуем использовать наше средство PRIMER AC для подготовки и очистки поверхностей и наш PRIMER SP (специальный против плесени и бактерий) в случае, если стены влажные.

### ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Клей ADHESIVA U разбавляется чистой водой в соответствии с таблицей:

РАЗБАВЛЕНИЕ НА 300 ГР			m <sup>2</sup>
ПОДГОТОВКА СТЕН	10 l		80
БУМАЖНЫЕ ОБОИ И ДУПЛЕКС	7 l	8/9	60
ЛЁГКИЕ И ТЯЖЁЛЫЕ ВИНИЛОВЫЕ ОБОИ	6 l	7	40
ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ ОБОИ	5 l	6	30

Интенсивно перемешать воду.

Разбавить содержимое упаковки в холодной воде, продолжая размешивать.

Подождать 3 минуты.

Снова размешать.

Продукт готов к использованию через 5 минут.



### НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

**КИСТЬЮ** - Нанести клей на внутреннюю сторону обоев равномерно. Сложить пополам полотно на себя и подождать 10-20 минут в зависимости от температуры помещения. Приступить непосредственно к наклеиванию полотна.

Видео-учебник: <https://www.youtube.com/watch?v=j7z09ekpbRg>

**ВАЛИКОМ** - Наносить клей на стены с помощью шерстяного валика с коротким ворсом 10-15 м2. Перейти непосредственно к нанесению настенных покрытий.

Видео-учебник: <https://www.youtube.com/watch?v=2p-pteh2B1Y>

### ОЧИСТКА

Рекомендуется очищать влажной губкой все остатки клея по швам.

ПРОДУКТ НЕ ОСТАВЛЯЕТ ПЯТЕН.

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не наносить клей на не впитывающие поверхности, влажные стены, с плесенью или на не идеально подготовленные поверхности. Остатки клея следует немедленно удалить.

### УПАКОВКА

упаковка 100 гр

арт. 10131-90

упаковка 300 гр

арт. 10131

упаковка 600 гр

арт. 10131-12-1000

### СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантия хранения продукта 60 месяцев от даты производства. НЕ ЗАМЕРЗАЕТ. Хранить в сухом месте.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

БАЗА: крахмал

ВНЕШНИЙ ВИД: хлопья

ЦВЕТ: белый

ПРОЦЕНТ ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ: 100%

ТАМОЖЕННЫЙ КОД: 3505 2030

ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ: нет

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ: + 5 °C - + 40 °C

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ: 10 – 20 минут

ВРЕМЯ В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ: 20 – 30 мин.

ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ: 48 часов

НЕ ВРЕДЕН

НЕ ЗАМЕРЗАЕТ

### ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Хранить в недоступном для детей и животных месте. Сброс отходов в специальных контейнерах для строительных материалов.



ACM Italy S.r.l. | Via Enrico Mattei, 8 | 20010 Casorezzo /MI

PHONE +39 02 903 611 48 | [laboratorio@acm-italy.com](mailto:laboratorio@acm-italy.com) | [www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)