



ADHESIVA UNIFIX

ПРОДУКТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Техническая инструкция

Исправленный вариант: 04/2021

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акриловый монтажный клей / мастика на водной основе, специально для склеивания строительных элементов, термо-звукопоглощающих материалов и т. д.

Эффект присоски, сильный начальный захват.

Для внутреннего и наружного применения (после высыхания).

+ без легковоспламеняющихся растворителей

+ без маркировки CE

+ очень низкая усадка

+ не требует поддержки гвоздями

+ сильный присасывающий эффект

Подходит для нанесения:

- структурное склеивание в строительстве
- плитусы из дерева, ПВХ, керамики
- нанесение плитки и настенной керамики
- панели, рамы и розетки из полистирола и полиуретана
- пробка и термо-звукопоглощающие материалы
- подходит для самостоятельного использования

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все основания должны быть сухими, впитывающими, стойкими, очищенными от пыли, красок или масел.

При появлении трещин или отверстий на поверхности используйте нашу сверхлегкую шпатлевку GLASTER.

ПОДГОТОВКА ПОКРЫТИЯ

Перед тем, как приступить к укладке покрытия, рекомендуется накануне отнести его на строительную площадку, чтобы оно могло адаптироваться к температурам окружающей среды, в которой происходит укладка.

Уложите покрытие с соблюдением рекомендаций по температуре, указанным производителем.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЯ

Однокомпонентный клей, готовый к применению

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Соедините элементы так, чтобы клей покрывал каждую точку контактирующих поверхностей.

РАСХОД

Примерно 20 погонных метров на картридж. 100-300 г / м² при нанесении шпателем.

ОЧИСТКА

Рекомендуется промыть оборудование водой до чистого состояния, в противном случае можно удалить механическим способом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

+ не использовать при температуре ниже + 3° C

+ рекомендуется нанесение от +10° C до +35° C

ФАСОВКА

Картридж 310 мл

24 шт. X 310 мл

банка 12x700 г

банка 24x700 г

Ведро 6 кг

Ведро 13 кг

Ведро 20 кг

ХРАНЕНИЕ

Код 30076

Код 30077

Код 30078

Код 30079

Код 30080

Код 30081

Гарантия на товар - 24 месяца со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

основа: акрил

внешний вид: особо белый цвет или окрашивание по запросу

процентное содержание твердых веществ: около 80%

таможенный код: 3506 9100

температура нанесения: + 10° C + 35° C

время ожидания:

без открытого времени: около 30-40 минут окончательное время схватывания: 48-72 часа

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Хранить в недоступном для детей и животных месте. Выбрасывайте остатки в специальные емкости для стройматериалов.



ACM Italy S.r.l. | Via Enrico Mattei, 8 | 20010 Casorezzo /MI

PHONE +39 02 903 611 48 | laboratorio@acm-italy.com | www.acm-italy.com