



PRIMER AC

КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

Техническая инструкция

Исправленный вариант: 09/2021

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Универсальная грунтовка, акриловый фиксатив для настенных и напольных покрытий.

После разведения продукт наносится валиком или кистью непосредственно на стену.

- + Исключительная эффективность
- + Высокий выход
- + Без эмиссии летучих органических соединений
- + Содержит антибактериальные компоненты

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подготовка стен и полов
- Удаляет пыль и укрепляет стены, цементные стяжки
- Удаляет и предотвращает образование плесени на стенах
- Подготовка поверхности к наклеиванию обоев и настенной росписи

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

Рекомендуется разбавлять в воде в соотношении 1:4-5 (1 L PRIMER AC в 4-5 л воды).

С настенными росписями рекомендуется разводить в 5 л воды.

НАНЕСЕНИЕ ПРОДУКТА

После разведения сразу нанести валиком или кистью на поверхность.

Продукт высыхает за 2-4 часа.

РАСХОД

Около 100/200г./м2.

ОЧИСТКА

Очистить инструменты водой

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не наносить на не впитывающие поверхности (стекло, керамику).

Бойтся мороза.

УПАКОВКА

Ведро 1 л в коробке 10 шт

Ведро 5 л в коробке 4 шт

Ведро 10 л

арт. 30090-1000

арт. 30091

арт. 30092

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантия хранения продукта 24 месяцев с даты производства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

БАЗА:	акриловая
ВНЕШНИЙ ВИД:	белая жидкость
РН:	6,5
ВЯЗКОСТЬ:	500
ЭМУЛЬСИЯ ОРГ СОЕД.	<0,05 г/м3
ПРОЦЕНТ ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ:	около 30%
ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС:	3209 1000
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ:	+5С° ДО +40С°
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:	2-4 часа
НЕ ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ	
ЗАМЕРЗАЕТ	

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Хранить в недоступном для детей и домашних животных месте. Сброс отходов в специальных контейнерах для строительных материалов.



ACM Italy S.r.l. | Via Enrico Mattei, 8 | 20010 Casorezzo /MI

PHONE +39 02 903 611 48 | laboratorio@acm-italy.com | www.acm-italy.com