



PRIMER AC

RIVESTIMENTI MURALI

Scheda Tecnica
Revisionata: 04/2021

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Primer, fissativo acrilico universale per pareti e pavimenti. Il prodotto, una volta diluito, si applica a rullo o pennello direttamente sul muro.

- + eccezionale efficacia
- + alta resa
- + basso C.O.V (Componenti Organici Volatili)
- + contiene antimuffa e antibatterici

Adatto per:

- preparazione di muri e pavimenti
- eliminare polvere e consolidare muri e massetti cementizi
- eliminare e prevenire la formazione di muffe sulle pareti
- predisporre all'applicazione di carta da parati e pitture murali

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Si consiglia di diluire in acqua con un rapporto di 1:4/5 (1 l PRIMER AC in 4/5 litri d'acqua). Con pitture murali si consiglia una diluizione in 5 litri d'acqua.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Una volta diluito si proceda anche immediatamente alla stesura con rullo o pennello sul fondo da trattare. Il prodotto asciuga in 2/3 ore.

CONSUMO

Circa 100/200 g/m²

PULIZIA

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'utilizzo.

CONTROINDICAZIONI

Non applicare su fondi non assorbenti (vetro, ceramica). Teme il gelo.

CONFEZIONI

Flacone da 1 l (scatole da 10 pz.)	cod. 30090-1000
Tanica da 5 l (scatole da 4 pz.)	cod. 30091
Tanica da 10 l	cod. 30092

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito per 24 mesi dalla data di produzione.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

base:	acrilica
aspetto fisico:	liquido bianco
pH:	7,5
viscosità:	2000 - 3000 cps
percentuale di solidi:	circa 30%
codice doganale:	3209 1000
temperatura di applicazione:	+5°C +40°C
tempo di asciugatura:	2/4 ore
non infiammabile	
teme il gelo	

DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.



ACM Italy S.r.l. | Via Enrico Mattei, 8 | 20010 Casorezzo /MI
PHONE +39 02 903 611 48 | laboratorio@acm-italy.com | www.acm-italy.com