



# PRIMER TA

## СТЕНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

Техническая инструкция

Исправленный вариант: 09/2021

### ОПИСАНИЕ

Акриловая грунтовка на водной основе со стеклянными микросферами.

- + Исключительная эффективность
- + тепловое действие на влажных стенах
- + низкий уровень выбросов С. О. V. (Летучие органические соединения)
- + содержит антибактериальные и антигрибковые добавки

### ПОДХОДИТ ДЛЯ:

- \* восстановления влажных стен с плесенью.
- \* восстановления и ремонта старых стен с белой облицовкой.
- \* удаления и предотвращения появления плесени на стенах.

Грунтовка TA создает тепловое воздействие на стену, что позволяет сохранить тепло или прохладу во внутренних помещениях в зависимости от времени года.

### ПОДГОТОВКА

Готов к использованию.

### НАНЕСЕНИЕ ПРОДУКТА

После разбавления приступить к нанесению PRIMER TA на стены или пол валиком или кистью. Продукт высыхает за 2-4 часа при 20-23° C

### РАСХОД

Примерно 100 г / м<sup>2</sup>.

### ОЧИСТКА

Промойте инструменты водой сразу после использования.

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

не применять на не впитывающих поверхностях (стекло, керамика, ламинаты и др.). Защищать от замерзания.

### ПАКОВКА

1-литровая пластиковая бутылка	код 30175 (коробки по 10 штук)
5-литровая канистра (коробки по 4 штуки)	код 30176
10-литровая канистра	код 30177

### ХРАНЕНИЕ

Гарантия на продукт действует в течение 24 месяцев с даты производства.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

основа:	акрил на водной основе
внешний вид:	белая жидкость
pH:	7.5
вязкость:	2500 ± 500 cps
процент твердых веществ:	55%
таможенный код:	3209 1000
температура применения:	+ 5 °C + 40 °C
время высыхания:	2-4 часа
не горюч	
не боится морозов	

### ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Хранить в недоступном для детей и животных месте. Выбрасывайте остатки в специальные емкости для стройматериалов.



ACM Italy S.r.l. | Via Enrico Mattei, 8 | 20010 Casorezzo /MI  
PHONE +39 02 903 611 48 | laboratorio@acm-italy.com | www.acm-italy.com