



PRIMER TA

RIVESTIMENTI MURALI

Scheda Tecnica

Revisionata: 04/2021

DESCRIZIONE

Primer acrilico all'acqua con microsfere di vetro.

- + Eccezionale efficienza
- + Azione termica su pareti umide
- + Bassa emissione di C.O.V. (Composti organici volatili)
- + Contiene antibatterico e antimuffa

Adatto per:

- ripristinare muri umidi con muffa.
- restaurare e rinnovare vecchie pareti con rivestimenti bianchi.
- rimuove e previene la formazione di muffe sulle pareti.

PRIMER TA crea un'azione termica sulla parete che permette di preservare il caldo o il fresco negli spazi interni a seconda della stagione.

PREPARAZIONE

Pronto all'uso

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Una volta diluito, procedere all'applicazione di PRIMER TA su pareti o pavimenti con un rullo o un pennello.
Il prodotto si asciuga in 2/3 ore a 20-23 °C

CONSUMO

Circa 100 g/m².

PULIZIA

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'utilizzo.

CONTROINDICAZIONI

Non applicare su supporti non assorbenti (vetro, ceramica, laminati, ecc).
Proteggere dal gelo.

CONFEZIONI

Flacone di plastica da 1 litri (scatole da 10 pezzi) cod. 30175

Tanica da 5 litri (scatole da 4 pezzi) cod. 30176

Tanica da 10 litri cod. 30177

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito per 24 mesi dalla data di produzione.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

base:	acrilico all'acqua
aspetto fisico:	liquido bianco
pH:	7.5
viscosità:	2500 ± 500 cps
percentuale di solidi:	55%
codice doganale:	3209 1000
temperatura di applicazione:	+ 5 °C + 40 °C
tempo di asciugatura:	2/4 ore
non infiammabile	
teme il gelo	

DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.



ACM Italy S.r.l. | Via Enrico Mattei, 8 | 20010 Casorezzo /MI
PHONE +39 02 903 611 48 | laboratorio@acm-italy.com | www.acm-italy.com