



RIVESTIMENTI MURALI

КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

Техническая инструкция

Исправленный вариант: 10/2021

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порошковый клей на основе крахмала для любого типа покрытий.

- + не оставляет пятен
- + сильная начальная адгезия
- + высокий выход
- + нулевое количество летучих органических соединений
- + содержит антибактериальные и антиплесневые средства
- + готов к использованию всего за 5 минут после разбавления

Подходит для:

- любых типов настенных покрытий
- виниловых (в том числе- тяжелых) настенных покрытий на бумажной или флизелиновой основе
- дуплексных обоев
- флизелиновых настенных покрытий

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все основания должны быть сухими, впитывающими, стойкими, очищенными от пыли, красок или масел. Любые трещины или отверстия в стене необходимо заделать нашей легкой шпатлевкой GLASTER, а в случае дефектов - обычной штукатуркой. Мы всегда рекомендуем использовать нашу грунтовку PRIMER AC для уплотнения и очистки, а для влажных стен- PRIMER SP (специальный против плесени и бактерий).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЯ И РАСХОД

Клей для НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ необходимо разбавить чистой водой в соответствии с таблицей:

РАЗБАВЛЕНИЕ НА 250 ГР		
Грунтовка стены	8-10 л	-
Обычные обои	6-7 л	7
Тяжелые обои	5-6 л	6
Флизелиновые	4-5 л	4/5

1. Интенсивно перемешайте воду.
2. Разбавить содержимое упаковки в холодной воде, продолжая размешивать.
3. Подождать 3 минуты.
4. Снова размешать.
5. Продукт готов к использованию через 5 минут.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Следуйте указаниям производителя обоев по поклейке или нашему видеоуроку:

Бумажная основа <https://www.youtube.com/watch?v=jzO9ekpbRg>

Флизелиновая основа <https://www.youtube.com/watch?v=2p-pteh2B1Y>

ОЧИСТКА

Желательно удалить излишки клея из стыков влажной губкой. ПРОДУКТ НЕ ОСТАВЛЯЕТ ПЯТЕН

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не используйте клей на невпитывающих основаниях, не наносите на влажные стены, с плесенью или на плохо подготовленные основания. Любые излишки клея необходимо немедленно удалить.

ФАСОВКА

Алюминиевый пакет 100 г (упаковка по 100шт)	код 10015-100-100
Алюминиевый пакет 250 г (упаковка по 50шт)	код 10015-50-250
Коробка 1 кг (в упаковке 12шт)	код 10015-12-1
Коробка 200 г	код 10015-200

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Гарантия на клей составляет 60 месяцев со дня изготовления. НЕ БОИТСЯ МОРОЗА. Хранить в сухом месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

основа:	крахмал
внешний вид:	белые хлопья
процентное содержание твердых веществ:	100%
таможенный код:	3505 2030
воспламеняемость:	нет
температура нанесения:	+ 5 °C + 40 °C
время ожидания:	10-20 минут
открытое время:	20-30 минут
полное высыхание:	48 часов
не боится мороза	

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Хранить в недоступном для детей и животных месте. Выбрасывайте остатки в специальные емкости для стройматериалов.



ACM Italy S.r.l. | Via Enrico Mattei, 8 | 20010 Casorezzo /MI

PHONE +39 02 903 611 48 | laboratorio@acm-italy.com | www.acm-italy.com