



# TEXRECO CONTRACT EXTRA CLEAR

## RIVESTIMENTI MURALI

Scheda Tecnica

Revisionata: 04/2021

### **DESCRIZIONE**

Adesivo in pasta TRASPARENTE pronto all'uso per rivestimenti murali contract in fibra di vetro scuri e pitturabili.

- + Alta resistenza
- + Anche con rivestimenti scuri non macchia
- + Alto rendimento
- + Basso contenuto di C.O.V.
- + Contiene antibatterico e additivi antimuffa

Adatto per:

- Tutti i tipi di rivestimenti murali, residenziali e contract, con supporto in tessuto e tessuto non tessuto.
- Rivestimenti murali con supporto in fibra di vetro
- Carte de parati scure e a rilievo

### **PREPARAZIONE DEL FONDO**

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere o vernici o oli.

Eventuali crepe o buchi nel muro vanno stuccati con il nostro stucco leggero GLASTER ed in caso di imperfezioni rasate con un normale stucco gesso.

Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC per consolidamento e pulizia, ed il nostro PRIMER SP (speciale contro muffe e batteri) in caso di muri umidi.

### **PREPARAZIONE DELL'ADESIVO**

TEXRECO CONTRACT EXTRA CLEAR è pronto all'uso.  
Se necessario diluire con il 5% di acqua pulita.

### **APPLICAZIONE DELL'ADESIVO**

TEXRECO CONTRACT EXTRA CLEAR si applica in una sola mano con pennello, rullo, spatola o macchina automatica.

A PENNELLO - Applicare TEXRECO CONTRACT EXTRA CLEAR sul retro del rivestimento murale in modo uniforme. Ripiegare il telo su se stesso ed attendere 10/20 minuti a seconda della temperatura ambiente. Procedere in seguito all'applicazione del telo.

Video tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=jzO9ekpbRg>

A RULLO - Applicare TEXRECO CONTRACT EXTRA CLEAR direttamente sul muro con rullo di lana a pelo corto per circa 10/15 m<sup>2</sup>. Procedere di conseguenza all'applicazione del rivestimento murale.

Video tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=2p-pteh2B1Y>

A SPATOLA - Applicare TEXRECO CONTRACT EXTRA CLEAR non diluito con spatola dentata n°1 direttamente sul muro. Procedere quindi alla stesura dei teli.

Video tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=316ytuK36rA>

A MACCHINA - diluire l'adesivo TEXRECO CONTRACT EXTRA CLEAR con 5/10% d'acqua prima dell'utilizzo con la macchina.

### **CONSUMO**

150 - 250 g/m<sup>2</sup>

### **PULIZIA**

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite dalle giunte.

Si altresì consiglia di consultare le istruzioni di pulizia del produttore della carta da parati prima dell'uso.

IL PRODOTTO NON MACCHIA

### **CONTROINDICAZIONI**

TEXRECO CONTRACT EXTRA CLEAR non è adatto su superfici non assorbenti e imperfette e su pareti umide.

### **CONFEZIONI**

Secchiello da 5 Kg  
Secchiello da 10 Kg  
Secchiello da 15 Kg

cod. 10004-C-EC  
cod. 10005-C-EC  
cod. 10006-C-EC

### **STOCCAGGIO**

TEXRECO CONTRACT EXTRA CLEAR è garantito per 24 mesi dalla data di produzione. Preservare dal gelo. (+ 5°C + 40°C)

### **DATI TECNICI DEL PRODOTTO**

base:	amido
aspetto fisico:	crema semi-trasparente
pH:	6,5
viscosità:	50000 - 60000 cps
c.o.v.:	C.O.V. < 0,005 mg/m <sup>3</sup>
percentuale di solidi:	circa 35%
codice doganale:	3505 2010
temperatura di applicazione:	+ 5 °C + 40 °C
tempo di attesa:	0 - 10 minuti
tempo aperto:	20 - 30 minuti
completa asciugatura:	48 ore
non infiammabile	

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.



ACM Italy S.r.l. | Via Enrico Mattei, 8 | 20010 Casorezzo /MI

PHONE +39 02 903 611 48 | [laboratorio@acm-italy.com](mailto:laboratorio@acm-italy.com) | [www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)