



# VICEVERSA CONTRACT

500 GR COMP. A + 1 KG COMP. B

## RIVESTIMENTI MURALI

Scheda Tecnica

Revisionata: 04/2021

### DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Viceversa Contract è un sistema a 2 componenti con forte potere adesivo, studiato per l'applicazione di carte da parati contract.

- + non macchia
- + forte presa iniziale
- + altissima resa
- + zero C.O.V.
- + contiene antibatterici e antimuffa
- + pronto all'uso in soli 5 minuti dalla diluizione

Adatto per applicare:

- rivestimenti murali in carta
- duplex
- rivestimenti murali vinilici con supporto in carta o tessuto non tessuto
- rivestimenti in fibra di vetro
- rivestimenti murali per il Contract

### PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere o vernici o oli.

Eventuali crepe o buchi nel muro vanno stuccati con il nostro stucco leggero GLASTER ed in caso di imperfezioni rasate con un normale stucco gesso.

Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC per consolidamento e pulizia, ed il nostro PRIMER SP (speciale contro muffe e batteri) in caso di muri umidi.

### PREPARAZIONE DELL'ADESIVO E CONSUMO

1. Diluire 500 g di Comp. A in 7 Lt di acqua
2. Mescolare l'acqua durante la diluizione con un trapano meccanico. Lasciare il composto a riposare per 2 minuti
3. Dopo la diluizione del Comp. A in acqua, aggiungere 1 Kg di Comp. B
4. Mescolare ancora energicamente con un trapano meccanico
5. Pronto in 5 minuti



### APPLICAZIONE DELL'ADESIVO

Viceversa Contract si applica in una sola mano con pennello, rullo, spatola o macchina automatica.

A PENNELLO - Applicare l'adesivo sul retro del rivestimento murale in modo uniforme. Ripiegare il telo su se stesso ed attendere 10/20 minuti a seconda della temperatura ambiente. Procedere in seguito all'applicazione del telo.

Video tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=j7zO9ekpbRg>

A RULLO - Applicare l'adesivo direttamente sul muro con rullo di lana a pelo corto per circa 10/15 m<sup>2</sup>. Procedere di conseguenza all'applicazione del rivestimento murale.

Video tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=2p-pteh2BIY>

A SPATOLA - Applicare l'adesivo non diluito con spatola dentata n°1 direttamente sul muro. Procedere quindi alla stesura dei teli.

Video tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=316ytuK36rA>

A MACCHINA - Applicare l'adesivo con una pasting machine.

### PULIZIA

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite dalle giunte.

Si altresì consiglia di consultare le istruzioni di pulizia del produttore della carta da parati prima dell'uso.

IL PRODOTTO NON MACCHIA

### CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare il collante su fondi non assorbenti, non posare su pareti umide, con muffe o su fondi non perfettamente preparati. Eventuali fuoriuscite del collante vanno rimosse immediatamente.

### CONFEZIONI

COMP. A 500 g custom code: 3912 9090  
COMP. B 1 kg custom code: 3505 2010  
code: 30178-VV-C  
(Conf. 6pz)

### STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito per 24 mesi dalla data di produzione. Può essere conservato fino a - 20 °C. Conservare in luogo asciutto.

### DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.



ACM Italy S.r.l. | Via Enrico Mattei, 8 | 20010 Casorezzo /MI  
PHONE +39 02 903 611 48 | [laboratorio@acm-italy.com](mailto:laboratorio@acm-italy.com) | [www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)