



# VK-M24

## КЛЕИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПOKPЫТИЙ

Лист технических данных

Исправленный вариант: 04/2021

### ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Универсальный акриловый клей на водной основе для всех видов ковров, покрытий из ПВХ, линолеума и пробивных материалов.

Клей наносится в один слой валиком или зубчатым шпателем № 2.

- + Моментальная сцепка
- + Сильное первичное схватывание
- + Без эмиссии летучих органических соединений
- + Содержит антибактериальные компоненты

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Ковровые покрытия любого типа на любой основе
- Линолеум
- Покрытия из полиэстера или полистирола
- Иглопробивные материалы и ковровые стеновые покрытия с основой из ПВХ
- Стеновые покрытия из натуральной пробки и с основой из ПВХ
- Покрытия с термической обработкой, впитывающие покрытия

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть сухими, впитывающими, прочными, очищенными от пыли, краски или масла.

Существующие трещины следует закрыть нашим двухкомпонентным эпоксидным клеем EPOXY.

Поверхность должна иметь следующий уровень влажности: для бетонных поверхностей максимум 3% - для обработки поверхностей в двуокиси максимум 0,5%.

На неровных поверхностях рекомендуется использовать самовыравнивающие материалы на цементной основе.

Для наибольшей эффективности также при низких температурах рекомендуется использовать наш VISOLYN ST100 в процентном соотношении 10% на объем шпаклёвки.

Мы всегда рекомендуем использовать наше средство PRIMER AC для подготовки и очистки поверхностей. Мы рекомендуем также использовать PRIMER PU в случае повышенной влажности.

### ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Прежде чем приступить к использованию материала, рекомендуется поместить его на строительной площадке накануне, чтобы произошла адаптация к температуре окружающей среды. Наносите материал, соблюдая температуру, указанную производителем. Раскатать или просто вынуть из упаковки покрытие для укладки с целью уменьшения складок. Продукт готов к использованию.

### НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

**ВАЛИКОМ** - Наносить средство на стены с помощью валика из шерсти с коротким ворсом 10-15 м2. Перейти непосредственно к приклеиванию настенных покрытий или настила.

**ШПАТЕЛЕМ** - Наносить продукт в неразбавленном виде с помощью зубчатого шпателя №2 непосредственно на поверхность. Затем перейти к нанесению материалов.

### РАСХОД

150 - 250 г / м2

### ОЧИСТКА

Рекомендуется очищать влажной губкой все остатки клея по швам.

### ПРОТИВООКАЗАНИЯ

+ не использовать для нанесения покрытий на открытом воздухе (использовать Adhesiva 2P/G).

+ не использовать при температуре ниже + 3°C

+ не использовать на поверхностях с повышенной влажностью

+ не использовать на не впитывающих поверхностях

### УПАКОВКА

ведро 6 Кг

ведро 13 Кг

ведро 20 Кг

арт. 20033

арт. 20034

арт. 20035

### СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантия продукта 24 месяцев с даты производства. Беречь от замерзания. (+ 5°C - + 40°C)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

БАЗА: акрил

ВНЕШНИЙ ВИД: крем, бежевый

РН: 7,5

ВЯЗКОСТЬ: 25000 - 35000

ЭМИССИИ ОРГ СОЕД: <0,05 г/м3

ПРОЦЕНТ ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ: около 70%

ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС: 3506 9100

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ: +5°C - +40°C

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ: 10 - 15 мин.

ВРЕМЯ В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ: 20-30 минут

ВРЕМЯ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ: 24 часа

НЕ ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ

### ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Хранить в недоступном для детей и домашних животных месте. Сброс отходов в специальных контейнерах для строительных материалов.



ACM Italy S.r.l. | Via Enrico Mattei, 8 | 20010 Casorezzo /MI

PHONE +39 02 903 611 48 | laboratorio@acm-italy.com | www.acm-italy.com