



# VK-M54

## КЛЕИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПOKPЫТИЙ

Лист технических данных

Исправленный вариант: 04/2021

### **ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Универсальный акриловый клей на водной основе для всех видов покрытий из ПВХ, линолеума и иглопробивных материалов.

Клей наносится в один слой валиком или зубчатым шпателем № 2.

- + Моментальная сцепка
- + Сильное первичное схватывание
- + Без эмиссии летучих органических соединений
- + Содержит антибактериальные компоненты

### **ПРИМЕНЕНИЕ**

- Стеновые покрытия с основой из ПВХ
- Линолеум
- Виниловые однородные покрытия
- Иглопробивные материалы и ковровые стеновые покрытия с основой из полиуретана
- Стеновые покрытия из натуральной пробки и с основой из ПВХ
- Покрытия с термической обработкой, впитывающие покрытия

### **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Все поверхности должны быть сухими, впитывающими, прочными, очищенными от пыли, краски или масла. Для заполнения трещин и щелей в стенах следует использовать нашу штукатурную смесь GLASTER, а в случае неровности стен использовать обычную шпаклёвку. Мы всегда рекомендуем использовать наше средство PRIMER AC для подготовки и очистки поверхностей, и наш PRIMER SP (специальный против плесени и бактерий) в случае, если стены влажные.

### **ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Прежде чем приступить к использованию материала, рекомендуется поместить его на строительной площадке накануне, чтобы произошла адаптация к температуре окружающей среды. Наносите материал, соблюдая температуру, указанную производителем. Раскатать или просто вынуть из упаковки покрытие для укладки с целью уменьшения складок.

Продукт готов к использованию.

### **НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ**

**ВАЛИКОМ** - Наносить средство на стены с помощью валика из шерсти с коротким ворсом 10-15 м2. Перейти непосредственно к приклеиванию настенных покрытий или настила.

**ШПАТЕЛЕМ** - Наносить продукт в неразбавленном виде с помощью зубчатого шпателя №2 непосредственно на поверхность. Затем перейти к нанесению материалов.

### **РАСХОД**

150 - 250 г / м2

### **ОЧИСТКА**

Рекомендуется очищать влажной губкой все остатки клея по швам.

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Необходимо сразу же удалить остатки клея по швам.

### **УПАКОВКА**

ведро 6 Кг

ведро 13 Кг

ведро 20 Кг

арт. 20112

арт. 20113

арт. 20109

### **СРОК ХРАНЕНИЯ**

Гарантия продукта 24 месяцев с даты производства. Беречь от замерзания. (+ 5°C - + 40°C)

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА**

БАЗА: акрил

ВНЕШНИЙ ВИД: крем, бежевый

РН: 7,5

ВЯЗКОСТЬ: 40000 – 50000

ЭМИССИИ ОРГ СОЕД: <0,05 г/м3

ПРОЦЕНТ ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ: около 70%

ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС: 3506 9100

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ: +5°C - +40°C

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ: 10 - 15 мин.

ВРЕМЯ В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ: 15-20 минут

ВРЕМЯ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ: 48 часов

НЕ ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ

### **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Хранить в недоступном для детей и домашних животных месте. Сброс отходов в специальных контейнерах для строительных материалов.



ACM Italy S.r.l. | Via Enrico Mattei, 8 | 20010 Casorezzo /MI

PHONE +39 02 903 611 48 | laboratorio@acm-italy.com | www.acm-italy.com