



ADHESIVA NP

ADESIVO IN POLVERE PER
RIVESTIMENTI MURALI IN CARTA
O CON SUPPORTO IN CARTA



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 10/06/2025

Informazioni sul prodotto

Adesivo in polvere per rivestimenti murali in carta o con supporto in carta. Utilizzabile anche in combinazione con tutti i prodotti in pasta per rivestimenti murali della gamma ACM.

- + Non macchia
- + Forte presa iniziale
- + Alta resa
- + Pronto all'uso in soli 5 minuti
- + Zero VOC (sostanze organiche volatili)



Usi consigliati

- Carta da parati
- Rivestimenti murali vinilici con supporto in carta
- Carta duplex
- Rivestimenti murali espansi vinilici con supporto in carta fino ad un massimo di 250 g/m²

Istruzioni per l'applicazione

Preparazione del fondo

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere, vernici o oli. Eventuali crepe o buchi nel muro devono essere stuccati con il nostro stucco leggero GLASTER e, in caso di imperfezioni, rasati con un normale stucco gesso. Si consiglia sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC per consolidamento e pulizia, e del nostro PRIMER SP (speciale contro muffe e batteri) in caso di muri umidi.

Diluizione del prodotto

Il prodotto va diluito in acqua pulita secondo la tabella presente sulla confezione.

Preparazione del prodotto

1. Agitare vigorosamente l'acqua.
2. Versare nell'acqua la polvere contenuta nel sacchetto continuando ad agitare.
3. Aspettare 3 minuti.
4. Agitare di nuovo.
5. Il prodotto è pronto all'uso dopo 5 minuti.



ADHESIVA NP

ADESIVO IN POLVERE PER
RIVESTIMENTI MURALI IN CARTA
O CON SUPPORTO IN CARTA



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 10/06/2025

Applicazione del prodotto

Applicare l'adesivo direttamente sul retro della carta da parati o sulla parete secondo le istruzioni del produttore.

Pulizia

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite dalle giunte. IL PRODOTTO NON MACCHIA.

Confezioni	CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
	10001	200	g	Astuccio	24

Dati tecnici del prodotto	Aspetto fisico	Polvere
	Colore	bianco
	Percentuale di solidi	100%
	Codice doganale	3505 2030
	Inflammabilità	no
	Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
	Tempo di attesa	10-20 minuti
	Tempo aperto	20-30 minuti
	Completa asciugatura	48 ore
	Non nocivo	
	Non teme il gelo	

Controindicazioni

Non utilizzare il collante su fondi non assorbenti, non posare su pareti umide, con muffe o su fondi non perfettamente preparati. Eventuali fuoriuscite del collante vanno rimosse immediatamente con una spugna umida.

Disposizioni finali

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Smaltire i rifiuti in appositi contenitori per materiali edili.



ADHESIVA NP

ADESIVO IN POLVERE PER
RIVESTIMENTI MURALI IN CARTA
O CON SUPPORTO IN CARTA



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 10/06/2025

Conservazione

Il prodotto è garantito nella sua confezione originale, in condizioni standard (+5 °C a +35 °C o da +41 °F a +95 °F), per 60 mesi dalla data di produzione. È importante mantenere il prodotto in condizioni asciutte, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.

Avvertenze

Le informazioni descritte in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale, ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.