



# PRIMER AC

## PRIMER FISSATIVO ACRILICO UNIVERSALE



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 11/06/2025

### Informazioni sul prodotto

Primer fissativo acrilico universale per pareti e pavimenti. Utilizzato come promoter di adesione, migliora la coesione del supporto e lo prepara all'applicazione di carte da parati, pitture murali e rivestimenti resilienti. Il prodotto, una volta diluito, si applica con rullo o pennello direttamente sul muro o pavimento, consolidando e uniformando superfici assorbenti e porose.

- + Elevata efficacia
- + Ottima resa e copertura
- + Asciugatura rapida
- + Basso contenuto di VOC

### Usi consigliati

- Preparazione di muri e pavimenti
- Eliminazione della polvere e consolidamento di muri e massetti cementizi
- Predisposizione all'applicazione di pitture murali e carte da parati
- Applicabile su substrati assorbenti e parzialmente impermeabili

### Copertura

100–200 g/m<sup>2</sup> in base alla porosità del supporto.

### Istruzioni per l'applicazione

#### Preparazione del prodotto

Diluire in acqua con un rapporto di 1:4 o 1:5 (1 litro di PRIMER AC in 4–5 litri di acqua pulita). Per l'applicazione su superfici da pitturare, si consiglia la diluizione in 5 litri di acqua. I substrati devono essere asciutti, stabili, puliti, esenti da polvere, distaccanti e privi di difetti strutturali.

#### Applicazione del prodotto

Applicare il prodotto diluito con rullo o pennello direttamente sul fondo da trattare. L'asciugatura avviene in circa 3–4 ore a temperatura ambiente (20–23 °C), variabile in base a temperatura, umidità e assorbenza del supporto. Utilizzare solo acqua limpida per la diluizione. Pulire immediatamente eventuali macchie fresche con un panno umido. Richiudere ermeticamente i contenitori aperti e utilizzarli entro breve tempo.

#### Pulizia

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

### Controindicazioni

Non applicare su superfici non assorbenti come vetro o ceramica. Il prodotto teme il gelo: non applicare a temperature inferiori a +5 °C.



# PRIMER AC

PRIMER FISSATIVO  
ACRILICO UNIVERSALE



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 11/06/2025

Confezioni	CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
	30090-1000-N	1	litro	Flacone	10
	30091-N	5	litri	Tanica	4
	30092-N	10	litri	Tanica	1

Dati tecnici del prodotto	Base	Acrilica
Aspetto fisico / Colore		Liquido bianco
pH		7,5
Viscosità		2000–3000 cps
Contenuto di solidi		Circa 30%
Codice doganale		3209 1000
Temperatura di applicazione		+5 °C / +40 °C
Tempo di asciugatura		3–4 ore
Infiammabilità		Non infiammabile
Stabilità al gelo		Teme il gelo

<b>Disposizioni finali</b>	Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Scaricare i rifiuti in appositi contenitori per materiali edili.
<b>Conservazione</b>	Il prodotto è garantito nella sua confezione originale, in condizioni standard (+5 °C a +35 °C o da +41 °F a +95 °F), per 24 mesi dalla data di produzione. È importante mantenere il prodotto in condizioni asciutte, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.
<b>Avvertenze</b>	Le informazioni descritte in questa Scheda Tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.