



PRIMER TA

PRIMER ACRILICO
PIGMENTATO BIANCO



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 21/10/2026

Informazioni sul prodotto

Primer acrilico pigmentato a base acqua, studiato per migliorare l'adesione delle pitture su superfici murali soggette a umidità, muffe e funghi. Il pigmento bianco opaco favorisce la copertura e l'uniformità della successiva applicazione.

- + Elevato potere coprente
- + Favorisce l'adesione
- + Pronto all'uso
- + Basso contenuto di VOC

Usi consigliati

- Ripristino e trattamento di muri umidi interessati dalla presenza di muffe
- Rinnovo di pareti degradate da funghi o efflorescenze
- Prevenzione della formazione di muffe
- Base pigmentata per la successiva applicazione di pitture murali murali

Consumo indicativo

Circa 200–250 g/m², in funzione della porosità del supporto.

Istruzioni per l'applicazione

Preparazione del prodotto

Il prodotto è pronto all'uso. Non diluire. Agitare prima dell'uso.

Applicazione del prodotto

Applicare con rullo o pennello su pareti asciutte e pulite. Evitare accumuli e ristagni di prodotto.

Il prodotto asciuga in circa 3–4 ore a una temperatura compresa tra 20 e 23 °C. Il tempo di asciugatura può variare in funzione della temperatura e dell'umidità ambientale.

In caso di superfici molto assorbenti o danneggiate, si consiglia di applicare una seconda mano.

Pulizia

Pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso.

Controindicazioni

Non applicare su supporti non assorbenti, come vetro, ceramica o laminati. Proteggere dal gelo. Non applicare a temperature inferiori a +5 °C.



PRIMER TA

PRIMER ACRILICO
PIGMENTATO BIANCO



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 21/10/2026

Confezioni	CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
	30175-N	1	litro	Flacone	10
	30176-N	5	litri	Tanica	4
	30177-N	10	litri	Tanica	1

Dati tecnici del prodotto	Base	Acrilica a base acqua
	Aspetto fisico	Liquido bianco
	pH	7,5
	Viscosità	2500 ± 500 cP
	Contenuto di solidi	55%
	Codice doganale	3209 1000
	Temperatura di applicazione	Da +5 °C a +40 °C
	Tempo di asciugatura	3-4 ore
	Infiammabilità	Non infiammabile
	Stabilità al gelo	Teme il gelo

Disposizioni finali

Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Smaltire i residui in conformità alla normativa vigente. .

Conservazione

Il prodotto, conservato nella confezione originale integra a una temperatura compresa tra +5 °C e +35 °C (tra +41 °F e +95 °F), mantiene le proprie caratteristiche per 24 mesi dalla data di produzione.

Conservare in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta. Proteggere dal gelo.

Avvertenze

Le informazioni riportate nella presente Scheda Tecnica si basano sulla nostra esperienza pluriennale e hanno carattere indicativo. L'utilizzatore è tenuto a verificare preventivamente l'idoneità del prodotto all'impiego previsto e si assume ogni responsabilità derivante dal suo utilizzo.



PRIMER TA

PRIMER ACRILICO
PIGMENTATO BIANCO



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 21/10/2026