

SCHEDA TECNICA

AGGIORNATA AL: 09/05/2023

PRIMER TA

PRODOTTI PER LA PREPARAZIONE ALLA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI



Primer acrilico all'acqua con microsfere di vetro anticondensa.

Adatto per

- Ripristinare muri umidi con muffa
- Restaurare e rinnovare vecchie pareti con funghi e muffe
- Rimuovere e prevenire la formazione di muffe sulle pareti
- La colorazione bianca agevola l'applicazione di pitture murali

CARATTERISTICHE TECNICHE

- + Eccezionale efficienza
- + Azione termica su pareti umide
- + Bassa emissione di VOC (composti organici volatili)
- + Crea un'azione termica sulla parete che permette di preservare il caldo negli spazi interni a seconda della stagione

PREPARAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso. NON DILUIRE.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Procedere all'applicazione di PRIMER TA su pareti o pavimenti con rullo o pennello. Il prodotto asciuga in 3/4 ore a 20-23°C. Il Tempo di asciugatura varia a seconda delle temperature e delle caratteristiche dell'ambiente.

CONSUMO

Circa 200-250 g/m², a seconda della porosità del supporto.

PULIZIA

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'utilizzo

CONTROINDICAZIONI

Non applicare su supporti non assorbenti (vetro, ceramica, laminati). Proteggere dal gelo

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITA'	CONFEZIONE
30175-N	1	litro	Flacone
30176-N	5	litri	Tanica
30177-N	10	litri	Tanica

www.acm-italy.com

SCHEMA TECNICA

AGGIORNATA AL: 09/05/2023

PRIMER TA

PRODOTTI PER LA PREPARAZIONE ALLA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI



STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 24 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Base	Acrilico all'acqua
Aspetto fisico	Liquido bianco
PH	7.5
Viscosità	2500 +/- 500 cps
Percentuale solidi	55%
Codice doganale	3209 1000
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di asciugatura	3/4 ore
Non infiammabile	
Teme il gelo	

DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

AVVERTENZE

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.

www.acm-italy.com