



TEXRECO CONTRACT EXTRA CLEAR

ADESIVO IN PASTA TRASPARENTE
PER RIVESTIMENTI MURALI
COMMERCIALI E CONTRACT
IN TESSUTO.



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 28/05/2025

Informazioni sul prodotto

Adesivo in pasta TRASPARENTE pronto all'uso per rivestimenti murali commerciali e contract in tessuto.

- + Alta resistenza
- + Non macchia anche su rivestimenti scuri
- + Alto rendimento
- + Basso VOC (Sostanze Organiche Volatili)



Usi consigliati

- Tutti i tipi di rivestimenti murali, residenziali e contract, con supporto in tessuto non tessuto
- Rivestimenti murali in fibra di vetro
- Carte da parati scure e a rilievo
- Tessuti murali

Copertura

150 - 250 g/m²

Istruzioni per l'applicazione

Preparazione del fondo

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere vernici e oli. Eventuali crepe, buchi nel muro, vanno stuccati con il nostro stucco leggero GLASTER ed in caso di imperfezioni rasare con un normale stucco gesso. Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC, per consolidamento e pulizia, ed il nostro PRIMER SP, speciale contro muffe e batteri, in caso di muri umidi.

Preparazione del prodotto

Il prodotto è pronto all'uso, si consiglia all'occorrenza una diluizione fino ad un massimo di 5/10% con acqua pulita.

Applicazione del prodotto

Applicare l'adesivo direttamente sul retro della carta da parati o sulla parete secondo le istruzioni del produttore.

Pulizia

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite di prodotto dalle giunte. IL PRODOTTO NON MACCHIA.



TEXRECO CONTRACT EXTRA CLEAR



ADESIVO IN PASTA TRASPARENTE
PER RIVESTIMENTI MURALI
COMMERCIALI E CONTRACT
IN TESSUTO.

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 28/05/2025

Controindicazioni

Il prodotto non è adatto su superfici non assorbenti, imperfette e su pareti umide.

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
10004-C-EC-2-N	5	kg	Secchiello Rettangolare	2
10005-C-EC-N	10	kg	Secchiello Rettangolare	-
10006-C-EC-N	15	kg	Secchiello Rettangolare	-

Dati tecnici del prodotto

Base	Amido
Aspetto fisico	Crema semi trasparente
PH	6.5
Viscosità	50000-60000 cps
VOC	<0,005 mg/m ³
Percentuale di solidi	Circa 35%
Codice doganale	3505 2010
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	0-10 minuti
Tempo aperto	20-30 minuti
Completa asciugatura	48 ore

Disposizioni finali

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Scaricare i rifiuti in appositi contenitori per materiali edili.



TEXRECO CONTRACT EXTRA CLEAR

ADESIVO IN PASTA TRASPARENTE
PER RIVESTIMENTI MURALI
COMMERCIALI E CONTRACT
IN TESSUTO.



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 28/05/2025

Conservazione

Il prodotto è garantito nella sua confezione originale, in condizioni standard (+5 °C a +35 °C o da +41 °F a +95 °F), per 24 mesi dalla data di produzione. È importante mantenere il prodotto in condizioni asciutte, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.

Avvertenze

Le informazioni descritte in questa Scheda Tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.