



TEXRECO CONTRACT SUPER STRONG



ADESIVO SUPER FORTE PER TUTTI I TIPI
DI RIVESTIMENTI MURALI VINILICI, PER
HOTELS E UFFICI

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

Informazioni sul prodotto

Adesivo in pasta super forte pronto all'uso per tutti i tipi di rivestimenti murali vinilici, per hotels e uffici.

- + Eccezionale forza adesiva
- + Non macchia
- + Alta resa
- + Basso VOC (Sostanze Organiche Volatili)



Usi consigliati

- Rivestimenti murali contract in vinile con supporto in tessuto e tessuto non tessuto
- Rivestimenti murali in fibra di vetro
- Rivestimenti vinilici con altezze da 100 a 160cm.
- Rivestimenti murali pesanti e rigidi

Copertura

150 - 250 g/m²

Istruzioni per l'applicazione

Preparazione del fondo

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere vernici e oli. Eventuali crepe, buchi nel muro, vanno stuccati con il nostro stucco leggero GLASTER ed in caso di imperfezioni rasare con un normale stucco gesso. Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC, per consolidamento e pulizia, ed il nostro PRIMER SP, speciale contro muffe e batteri, in caso di muri umidi.

Preparazione del prodotto

Il prodotto è pronto all'uso, si consiglia all'occorrenza una diluizione fino ad un massimo di 5/10% con acqua pulita.

Applicazione del prodotto

Applicare l'adesivo direttamente sul retro della carta da parati o sulla parete secondo le istruzioni del produttore.

Pulizia

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite di prodotto dalle giunte. IL PRODOTTO NON MACCHIA.

Controindicazioni

Il prodotto non è adatto su fondi imperfetti o pareti umide. Vi consigliamo, in caso di muri umidi, di preparare la superficie con PRIMER SP.



TEXRECO CONTRACT SUPER STRONG



ADESIVO SUPER FORTE PER TUTTI I TIPI
DI RIVESTIMENTI MURALI VINILICI, PER
HOTELS E UFFICI

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

Confezioni	CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
	10004-C-SS-N	5	kg	Secchiello Rettangolare	2
	10005-C-SS-N	10	kg	Secchiello Rettangolare	-
	10006-C-SS-N	15	kg	Secchiello Rettangolare	-

Dati tecnici del prodotto		
Aspetto fisico		Crema bianca
PH		6.5
Viscosità		55000-65000 cps
VOC		<0.005 mg/m ³
Percentuale di solidi		Circa 45%
Codice doganale		3505 2010
Temperatura di applicazione		+5°C +40°C
Tempo di attesa		0-10 minuti
Tempo aperto		20-30 minuti
Completa asciugatura		48 ore
Non infiammabile		

Disposizioni finali

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Scaricare i rifiuti in appositi contenitori per materiali edili.

Conservazione

Il prodotto è garantito nella sua confezione originale, in condizioni standard (+5 °C a +35 °C o da +41 °F a +95 °F), per 24 mesi dalla data di produzione. È importante mantenere il prodotto in condizioni asciutte, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.



TEXRECO CONTRACT SUPER STRONG



ADESIVO SUPER FORTE PER TUTTI I TIPI
DI RIVESTIMENTI MURALI VINILICI, PER
HOTELS E UFFICI

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

Avvertenze

Le informazioni descritte in questa Scheda Tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.