

## **SCHEMA TECNICA**

AGGIORNATA AL: 06/12/2022

# **TEXRECO N**

**PRODOTTI PRONTI ALL'USO PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI**



Collante in pasta pronto all'uso a base di resine naturali, per l'applicazione di tutti i tipi di rivestimento murale. Utilizzabile in combinazione con tutti i prodotti in polvere prodotti da ACM. Adatto per rivestimenti murali pesanti per uffici ed hotels.

Adatto per:

- Rivestimenti murali vinilici con supporto in carta o tessuto non tessuto
- Rivestimenti murali vinilici con supporto in tessuto. Utilizzabile per altezze da 53 cm sino a 160 cm
- Rivestimenti murali espansi in tessuto
- Rivestimenti murali in tessuto non tessuto
- Rivestimenti murali in fibra di vetro
- Rivestimenti murali tessili

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

- + Eccezionale forza adesiva
- + Non macchia
- + Alta resa
- + Bassissimo VOC (sostanze organiche volatili)

### **PREPARAZIONE DEL FONDO**

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere vernici e oli. Eventuali crepe, buchi nel muro, vanno stuccati con il nostro stucco leggero GLASTER ed in caso di imperfezioni rasare con un normale stucco gesso. Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC, per consolidamento e pulizia, ed il nostro PRIMER SP, speciale contro muffe e batteri, in caso di muri umidi.

### **PREPARAZIONE DEL PRODOTTO**

Il prodotto è pronto all'uso, si consiglia all'occorrenza una diluizione fino ad un massimo di 5/10% con acqua pulita.

### **APPLICAZIONE DEL PRODOTTO**

Applicare l'adesivo direttamente sul retro della carta da parati o sulla parete secondo le istruzioni del produttore.

### **CONSUMO**

Circa 150-250 g/m<sup>2</sup>, a seconda della porosità del supporto.

### **PULIZIA**

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite di prodotto dalle giunte. **IL PRODOTTO NON MACCHIA.**

### **CONTROINDICAZIONI**

Non utilizzare il prodotto su fondi non assorbenti, non posare su pareti umide con muffe, o su fondi non perfettamente preparati. Eventuali fuoriuscite di collante vanno rimosse immediatamente con spugna umida.

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

# SCHEDA TECNICA

AGGIORNATA AL: 06/12/2022

## TEXRECO N

PRODOTTI PRONTI ALL'USO PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI



### CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÁ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
10004-N-24-700	700	g	Barattolo	24
10004N-6-2,5-AC-N	2,5	kg	Secchiello	6
10004-N-2-N	5	kg	Secchiello	2
10005-N-N	10	kg	Secchiello	1
10006-N-N	15	kg	Secchiello	1

### STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 18 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

### DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Base	Resine naturali
Aspetto fisico	Crema bianca
PH	6.5
Viscosità	60000-80000 cps
VOC	COV < 0.005 mg/m <sup>3</sup>
Percentuale di solidi	Circa 35%
Codice doganale	3505 2010
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	0-10 minuti
Tempo aperto	20-30 minuti
Completa asciugatura	48 ore

### DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

## **SCHEMA TECNICA**

AGGIORNATA AL: 06/12/2022

# **TEXRECO N**

**PRODOTTI PRONTI ALL'USO PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI**



### **AVVERTENZA**

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.