



TEXRECO N



ADESIVO IN PASTA PER
L'APPLICAZIONE DI TUTTI I TIPI
DI RIVESTIMENTI MURALI.

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

Informazioni sul prodotto

Adesivo in pasta pronto all'uso a base di resine naturali, per l'applicazione di tutti i tipi di rivestimenti murali. Adatto per rivestimenti murali pesanti per uffici ed hotels. Utilizzabile in combinazione con tutti i prodotti in polvere prodotti da ACM.

- + Eccezionale forza adesiva
- + Non macchia
- + Alta resa
- + Zero VOC (sostanze organiche volatili)



Usi consigliati

- Rivestimenti murali vinilici con supporto in carta o tessuto non tessuto
- Rivestimenti murali vinilici con supporto in tessuto. Utilizzabile per altezze da 53 cm sino a 160 cm
- Rivestimenti murali espansi in tessuto
- Rivestimenti murali in tessuto non tessuto
- Rivestimenti murali in fibra di vetro
- Rivestimenti murali tessili

Copertura

100 - 150 g/m²

Istruzioni per l'applicazione

Preparazione del fondo

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere vernici e oli. Eventuali crepe, buchi nel muro, vanno stuccati con il nostro stucco leggero GLASTER ed in caso di imperfezioni rasare con un normale stucco gesso. Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC, per consolidamento e pulizia, ed il nostro PRIMER SP, speciale contro muffe e batteri, in caso di muri umidi.

Preparazione del prodotto

Il prodotto è pronto all'uso, si consiglia all'occorrenza una diluizione fino ad un massimo di 5/10% con acqua pulita.

Applicazione del prodotto

Applicare l'adesivo direttamente sul retro della carta da parati o sulla parete secondo le istruzioni del produttore.

Pulizia

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite di prodotto dalle giunte. IL PRODOTTO NON MACCHIA.



TEXRECO N



ADESIVO IN PASTA PER
L'APPLICAZIONE DI TUTTI I TIPI
DI RIVESTIMENTI MURALI.

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

Controindicazioni

Non utilizzare il prodotto su fondi non assorbenti, non posare su pareti umide con muffe, o su fondi non perfettamente preparati. Eventuali fuoriuscite di collante vanno rimosse immediatamente con spugna umida.

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
10004-N-24-700	700	g	Barattolo	24
10004N-6-2,5-AC-N	2,5	kg	Secchiello	6
10004-N-2-N	5	kg	Secchiello	2
10005-N-N	10	kg	Secchiello	1
10006-N-N	15	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Resine naturali
Aspetto fisico	Crema bianca
PH	6.5
Viscosità	60000-80000 cps
VOC	COV < 0.005 mg/m ³
Percentuale di solidi	Circa 35%
Codice doganale	3505 2010
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	0-10 minuti
Tempo aperto	20-30 minuti
Completa asciugatura	48 ore



TEXRECO N

ADESIVO IN PASTA PER
L'APPLICAZIONE DI TUTTI I TIPI
DI RIVESTIMENTI MURALI.



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

Disposizioni finali

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Scaricare i rifiuti in appositi contenitori per materiali edili.

Conservazione

Il prodotto è garantito nella sua confezione originale, in condizioni standard (+5 °C a +35 °C o da +41 °F a +95 °F), per 24 mesi dalla data di produzione. È importante mantenere il prodotto in condizioni asciutte, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.

Avvertenze

Le informazioni descritte in questa Scheda Tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.