



# TEXRECO PM PRO

ADESIVO IN PASTA PER  
L'APPLICAZIONE DI TUTTI I TIPI  
DI RIVESTIMENTI MURALI.  
SPECIFICO PER MACCHINE  
IMPASTATRICI.



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

---

## Informazioni sul prodotto

Collante in pasta a base acrilica, pronto all'uso, specificamente formulato per l'applicazione di tutti i tipi di carta da parati mediante macchine impastatrici automatiche. Garantisce elevate prestazioni in termini di adesione, resa e pulizia.

- + Ottima forza adesiva
- + Presa rapida
- + Alta resa
- + Ottima lavabilità in parete

---

## Usi consigliati

- Rivestimenti murali vinilici con supporto in carta o TNT
- Carta da parati tradizionale
- Rivestimenti murali in tessuto non tessuto
- Rivestimenti in fibra di vetro
- Rivestimenti vinilici espansi

---

## Copertura

Circa 200–300 g/m<sup>2</sup>, variabile in base al tipo di rivestimento e di superficie.

---

## Istruzioni per l'applicazione

### Preparazione del fondo

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere vernici e oli. Eventuali crepe, buchi nel muro, vanno stuccati con il nostro stucco leggero GLASTER ed in caso di imperfezioni rasare con un normale stucco gesso. Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC, per consolidamento e pulizia, ed il nostro PRIMER SP, speciale contro muffe e batteri, in caso di muri umidi.

---

### Preparazione del prodotto

Il prodotto è pronto all'uso. Per l'utilizzo con macchine impastatrici, diluire fino al 15% con acqua pulita.

---

### Applicazione del prodotto

Utilizzare il collante con la macchina impastatrice attenendosi scrupolosamente alle istruzioni d'uso fornite dal produttore dell'attrezzatura.

Applicare il prodotto sul retro del rivestimento murale seguendo le indicazioni del produttore della carta da parati.

---



# TEXRECO PM PRO

ADESIVO IN PASTA PER  
L'APPLICAZIONE DI TUTTI I TIPI  
DI RIVESTIMENTI MURALI.  
SPECIFICO PER MACCHINE  
IMPASTATRICI.



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

## Pulizia

Rimuovere eventuali eccessi di colla con una spugna umida. Il prodotto non macchia. Verificare sempre le indicazioni di lavaggio del produttore della carta da parati.

## Controindicazioni

Non utilizzare il prodotto su fondi non assorbenti, non posare su pareti umide con muffe, o su fondi non perfettamente preparati. Eventuali fuoriuscite di collante vanno rimosse immediatamente con spugna umida.

## Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
100016	700	g	Secchiello	24
100017	5	kg	Secchiello	6
100018	10	kg	Secchiello	2
100019	15	kg	Secchiello	1

## Dati tecnici del prodotto

Base	Acrilica
Aspetto fisico	Crema bianca
pH	6.5
Viscosità	55.000–65.000 cps
VOC	<0.005 mg/m <sup>3</sup>
Percentuale di solidi	Circa 45%
Codice doganale	3505 2010
Temperatura di applicazione	+5 °C / +40 °C
Tempo di attesa	0–10 minuti
Tempo aperto	20–30 minuti



# TEXRECO PM PRO

ADESIVO IN PASTA PER  
L'APPLICAZIONE DI TUTTI I TIPI  
DI RIVESTIMENTI MURALI.  
SPECIFICO PER MACCHINE  
IMPASTATRICI.



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

Tempo di asciugatura	48 ore
----------------------	--------

## Disposizioni finali

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Scaricare i rifiuti in appositi contenitori per materiali edili.

## Conservazione

Il prodotto è garantito nella sua confezione originale, in condizioni standard (+5 °C a +35 °C o da +41 °F a +95 °F), per 24 mesi dalla data di produzione. È importante mantenere il prodotto in condizioni asciutte, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.

## Avvertenze

Le informazioni descritte in questa Scheda Tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.