



TEXRECO S PRO

ADESIVO IN PASTA PRONTO
ALL'USO PER L'APPLICAZIONE DI
TUTTI I TIPI DI RIVESTIMENTI
MURALI



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 18/02/2026

Informazioni sul prodotto

Adesivo in pasta, pronto all'uso, a base di resine naturali, per l'applicazione di tutti i tipi di rivestimenti murali. Adatto per rivestimenti murali commerciali e contract. Utilizzabile anche in combinazione con tutti i prodotti in polvere di ACM.

- + Eccezionale forza adesiva
- + Non macchia
- + Adatto per fondi non assorbenti (consultare ufficio tecnico ACM)
- + Zero VOC (sostanze organiche volatili)



Usi consigliati

- Rivestimenti murali di grosse dimensioni
- Rivestimenti murali vinilici con supporto in carta
- Rivestimenti a trama di tessuto. Utilizzabile per altezze da 100 sino a 160 cm
- Rivestimenti murali in tessuto non tessuto su laminato
- Rivestimenti murali in fibra di vetro su plastica e piastrelle in ceramica

Copertura

200 - 300 g/m²

Istruzioni per l'applicazione

Preparazione del fondo

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere vernici e oli. Eventuali crepe, buchi nel muro, vanno stuccati con il nostro stucco leggero GLASTER ed in caso di imperfezioni rasare con un normale stucco gesso. Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC, per consolidamento e pulizia, ed il nostro PRIMER SP, speciale contro muffe e batteri, in caso di muri umidi.

Preparazione del prodotto

Il prodotto è pronto all'uso, si consiglia all'occorrenza una diluizione fino ad un massimo di 5/10% con acqua pulita.

Applicazione del prodotto

Applicare l'adesivo direttamente sul retro della carta da parati o sulla parete secondo le istruzioni del produttore.

Pulizia

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite di prodotto dalle giunte. IL PRODOTTO NON MACCHIA.



TEXRECO S PRO

ADESIVO IN PASTA PRONTO
ALL'USO PER L'APPLICAZIONE DI
TUTTI I TIPI DI RIVESTIMENTI
MURALI



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 18/02/2026

Controindicazioni

Il prodotto non è adatto per pareti umide con muffe o per superfici non perfettamente preparate. Eventuali fuoriuscite di prodotto vanno rimosse immediatamente con una spugna umida.

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
100011	700	g	Secchiello	24
100012	5	kg	Secchiello	2
100013	10	kg	Secchiello	1
100014	15	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Resine naturali
Aspetto fisico	Crema bianca
PH	6.5
Viscosità	55000-65000 cps
VOC	<0.005 mg/m ³
Percentuale di solidi	Circa 45%
Codice doganale	3505 2010
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	0-10 minuti
Tempo aperto	20-30 minuti
Completa asciugatura	48 ore

Disposizioni finali

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Scaricare i rifiuti in appositi contenitori per materiali edili.



TEXRECO S PRO

ADESIVO IN PASTA PRONTO
ALL'USO PER L'APPLICAZIONE DI
TUTTI I TIPI DI RIVESTIMENTI
MURALI



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 18/02/2026

Conservazione

Il prodotto è garantito nella sua confezione originale, in condizioni standard (+5 °C a +35 °C o da +41 °F a +95 °F), per 24 mesi dalla data di produzione. È importante mantenere il prodotto in condizioni asciutte, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.

Avvertenze

Le informazioni descritte in questa Scheda Tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.