

## **SCHEMA TECNICA**

AGGIORNATA AL: 06/12/2022

# **TEXRECO TDV**

**PRODOTTI PRONTI ALL'USO PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI**



Collante in pasta pronto all'uso a base di resine naturali, specifico per applicazioni di rivestimenti murali in fibra di vetro. Utilizzabile anche in combinazione con tutti i prodotti in polvere ACM. Adatto per rivestimenti murali commerciali e contract.

Adatto per

- Carte da parati viniliche pesanti con supporto in carta o tessuto non tessuto
- Rivestimenti murali pesanti in tessuto non tessuto verniciabili e non
- Rivestimenti murali espansi
- Rivestimenti murali in fibra di vetro di qualsiasi spessore
- Rivestimenti termo-fono assorbenti

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

- + Buona forza adesiva
- + Non macchia
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)

### **PREPARAZIONE DEL FONDO**

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere vernici e oli. Eventuali crepe o buchi nel muro vanno stuccati con il nostro stucco leggero GASTER ed in caso di imperfezioni rasate con un normale stucco gesso. Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC per consolidamento e pulizia, ed il nostro PRIMER SP, speciale contro muffe e batteri, in caso di muri umidi.

### **PREPARAZIONE DEL PRODOTTO**

Il prodotto è pronto all'uso, si consiglia all'occorrenza una diluizione fino ad un massimo di 5/10% con acqua pulita.

### **APPLICAZIONE DEL PRODOTTO**

Applicare l'adesivo direttamente sul retro della carta da parati o sulla parete secondo le istruzioni del produttore.

### **CONSUMO:**

150-250 g/m<sup>2</sup>

### **PULIZIA**

Si consiglia di pulire con spugna umida eventuali fuoriuscite di prodotto dalle giunte. IL PRODOTTO NON MACCHIA.

### **CONTROINDICAZIONI**

Non utilizzare il collante su fondi non assorbenti, non posare su pareti umide, con muffe o su fondi non perfettamente preparati, eventuali fuoriuscite di collante vanno rimosse immediatamente con spugna umida.

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

# SCHEMA TECNICA

AGGIORNATA AL: 06/12/2022

## TEXRECO TDV

PRODOTTI PRONTI ALL'USO PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI



### CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITA'	CONFEZIONE	PZ IN BOX
10004-TDV-2-N	5	kg	Secchiello	2
10005-TDV-N	10	kg	Secchiello	1
10006-TDV-N	15	kg	Secchiello	1

### STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 18 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

### DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Base	Resine naturali
Aspetto fisico	Crema bianca
PH	6.5
Viscosità	40000-50000 cps
VOC	<0.005 mg/m <sup>3</sup>
Percentuale di solidi	Circa 25%
Codice doganale	3505 2010
Temperatura di applicazione	0-10 minuti
Tempo di attesa	20-30 ore
Tempo aperto	48 ore
Completa asciugatura	

### DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

### AVVERTENZA

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)