



TEXRECO WALL



ADESIVO IN PASTA PRONTO
ALL'USO PER RIVESTIMENTI
MURALI. ADATTO PER
RIVESTIMENTI MURALI
COMMERCIALI E CONTRACT.

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 24/06/2025

Informazioni sul prodotto

Collante in pasta pronto all'uso a base di amido, per l'applicazione di tutti i tipi di carta da parati.

Adatto per rivestimenti murali in ambito residenziale, commerciale e contract.

- + Rivestimenti murali vinilici con supporto in carta o TNT
- + Rivestimenti vinilici con supporto in tessuto fino a 160 cm
- + Carte da parati in cellulosa, TNT, carta duplex
- + Rivestimenti murali in fibra di vetro
- + Tessuti murali con o senza supporto
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)



Usi consigliati

- Rivestimenti murali vinilici con supporto in carta o TNT
- Rivestimenti vinilici con supporto in tessuto fino a 160 cm
- Carte da parati in cellulosa, TNT, carta duplex
- Rivestimenti murali in fibra di vetro
- Tessuti murali con o senza supporto

Copertura

Circa 150–250 g/m², in funzione della porosità del supporto.

Istruzioni per l'applicazione

Preparazione del fondo

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere vernici e oli. Eventuali crepe, buchi nel muro, vanno stuccati con il nostro stucco leggero GLASTER ed in caso di imperfezioni rasare con un normale stucco gesso. Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC, per consolidamento e pulizia, ed il nostro PRIMER SP, speciale contro muffe e batteri, in caso di muri umidi.

Preparazione del prodotto

Il prodotto è pronto all'uso, si consiglia all'occorrenza una diluizione fino ad un massimo di 5/10% con acqua pulita.

Applicazione del prodotto

Applicare l'adesivo direttamente sul retro della carta da parati o sulla parete secondo le istruzioni del produttore.



TEXRECO WALL



ADESIVO IN PASTA PRONTO ALL'USO PER RIVESTIMENTI MURALI. ADATTO PER RIVESTIMENTI MURALI COMMERCIALI E CONTRACT.

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 24/06/2025

Pulizia

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite di prodotto dalle giunte. IL PRODOTTO NON MACCHIA.

Controindicazioni

Non utilizzare il prodotto su fondi non assorbenti, non posare su pareti umide con muffe, o su fondi non perfettamente preparati. Eventuali fuoriuscite di collante vanno rimosse immediatamente con spugna umida.

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
10139	700	g	Secchiello	24
10140	2,5	kg	Secchiello	6
10141	5	kg	Secchiello	2
10142	10	kg	Secchiello	1
10143	15	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Amido
Aspetto	Crema bianca
pH	6
Viscosità	ca. 50.000 cps
VOC	< 0,005 mg/m ³
Solidi	ca. 35%
Temperatura di applicazione	+5°C / +40°C
Tempo di attesa	0-10 minuti
Tempo aperto	20-30 minuti
Essiccazione completa	48 ore



TEXRECO WALL



ADESIVO IN PASTA PRONTO
ALL'USO PER RIVESTIMENTI
MURALI. ADATTO PER
RIVESTIMENTI MURALI
COMMERCIALI E CONTRACT.

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 24/06/2025

Codice doganale	3505 2010
-----------------	-----------

Disposizioni finali

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Scaricare i rifiuti in appositi contenitori per materiali edili.

Conservazione

Il prodotto è garantito nella sua confezione originale, in condizioni standard (+5 °C a +35 °C o da +41 °F a +95 °F), per 24 mesi dalla data di produzione. È importante mantenere il prodotto in condizioni asciutte, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.

Avvertenze

Le informazioni descritte in questa Scheda Tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.