

SCHEMA TECNICA

AGGIORNATA AL: 10/05/2023

VICEVERSA

LINEA PROFESSIONALE PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI



Adesivo liquido per rivestimenti murali. Adatto all'applicazione di tutti i tipi di rivestimenti murali, con qualsiasi tipo di supporto.

Adatto per

- Rivestimenti murali in carta
- Duplex
- Rivestimenti murali vinilici con supporto in carta o tessuto non tessuto
- Rivestimenti murali in fibra di vetro
- Rivestimenti murali espansi con supporto in tessuto non tessuto
- Rivestimenti in TNT verniciabili

CARATTERISTICHE TECNICHE

- + Non macchia
- + Forte presa iniziale
- + Alta resa
- + Zero VOC (sostanze organiche volatili)
- + Pronto all'uso in soli 5 minuti dalla diluizione.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere, vernici e oli. Eventuali crepe o buchi nel muro vanno stuccati con il nostro stucco leggero GLASTER ed in caso di imperfezioni rasare con un normale stucco gesso. Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC per consolidamento e pulizia, ed il nostro PRIMER SP, speciale contro muffe e batteri in caso di muri umidi.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO E CONSUMO

Il prodotto va diluito in acqua pulita secondo la tabella sulla confezione.

1. Agitare il prodotto prima dell'uso
2. Diluire il contenuto della busta in acqua fredda agitando vigorosamente
3. Lasciare riposare il prodotto per circa 2 minuti
4. Mescolare nuovamente
5. Dopo 5 minuti il prodotto è pronto.

APPLICAZIONE DELL'ADESIVO

Applicare l'adesivo direttamente sul retro della carta da parati o sulla parete secondo le istruzioni del produttore.

PULIZIA

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite di prodotto dalle giunte. IL PRODOTTO NON MACCHIA.

SCHEDA TECNICA

AGGIORNATA AL: 10/05/2023

VICEVERSA

LINEA PROFESSIONALE PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI



CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare il collante su rivestimenti vinilici contract, su fondi non assorbenti, non posare su pareti umide, con muffe o su fondi non perfettamente preparati. Eventuali fuoriuscite del collante vanno rimosse immediatamente. Il prodotto non macchia.

CONFEZIONI

| CODICE PRODOTTO | PESO | UNITÀ | CONFEZIONE | PZ IN BOX |
|-----------------|------|-------|-------------------|-----------|
| 30160-VV18 | 500 | g | Squeeze Packaging | 18 |
| 30160-VV-N | 1 | kg | Flacone | 12 |
| 30167-VV5-N | 5 | kg | Tanica | 4 |

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito nella sua confezione originale, in condizioni standard (+5 °C a + 35 °C), per 24 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta del sole.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

| Base | Liquido |
|-----------------------------|--------------|
| Aspetto fisico | Crema bianca |
| Percentuale di solidi | Circa 75% |
| Codice doganale | 3912 9090 |
| Temperatura di applicazione | +5°C +40°C |
| Tempo di attesa | 10-20 minuti |
| Tempo aperto | 20-30 minuti |
| Completa asciugatura | 48 ore |
| Non infiammabile | |

DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

AVVERTENZA

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.

www.acm-italy.com