



VICEVERSA

ADESIVO LIQUIDO
CONCENTRATO PER
RIVESTIMENTI MURALI



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 25/06/2025

t

Informazioni sul prodotto

Adesivo liquido concentrato per l'applicazione di tutti i tipi di rivestimenti murali con qualsiasi tipo di supporto.
Da diluire in acqua prima dell'uso.

- + Non macchia
- + Forte presa iniziale
- + Alta resa
- + Zero VOC
- + Pronto all'uso in soli 5 minuti dalla diluizione
- + Prodotto concentrato da diluire

Usi consigliati

- Rivestimenti murali in carta
- Carta duplex
- Rivestimenti murali vinilici con supporto in carta o TNT
- Rivestimenti murali in fibra di vetro
- Rivestimenti murali espansi con supporto in TNT
- Rivestimenti in TNT verniciabili

Copertura

Il consumo varia in base alla tipologia di rivestimento e alla tecnica di posa.
Consultare la tabella diluitiva riportata sull'etichetta per determinare il corretto rapporto di diluizione e la resa indicativa per m².

Istruzioni per l'applicazione

Preparazione del fondo

I sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere, vernici e oli.

Eventuali crepe o buchi devono essere stuccati con GLASTER.

Per superfici imperfette, si consiglia la rasatura con uno stucco a base gesso.

Si raccomanda l'uso di PRIMER AC per consolidamento e pulizia, e PRIMER SP per pareti soggette a muffe.

Preparazione del prodotto

Agitare accuratamente il contenuto del flacone prima dell'uso. Diluire il prodotto in acqua fredda seguendo le proporzioni indicate in etichetta. Lasciare riposare la miscela per 2 minuti, quindi mescolare nuovamente. L'adesivo sarà pronto all'uso dopo 5 minuti dalla diluizione

Applicazione del prodotto

Applicare l'adesivo sul retro del rivestimento o direttamente sulla parete, secondo le indicazioni del produttore del rivestimento murale.



VICEVERSA

ADESIVO LIQUIDO
CONCENTRATO PER
RIVESTIMENTI MURALI



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 25/06/2025

Pulizia

Pulire subito eventuali eccessi con una spugna umida.
Il prodotto non macchia.

Controindicazioni

Non usare su:

- Rivestimenti vinilici contract
- Fondi non assorbenti
- Pareti umide, con muffe o mal preparate

Eventuali fuoriuscite devono essere rimosse immediatamente.

Confezioni	CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
	30160-VV18	500	g	Squeeze Packaging	18
	30160-VV-N	1	kg	Flacone	12
	30167-VV5-N	5	kg	Tanica	4

Dati tecnici del prodotto

Base	Liquido concentrato
Aspetto fisico	Crema bianca
Percentuale di solidi	Circa 75%
Temperatura di applicazione	+5 °C / +40 °C
Tempo di attesa	10–20 minuti
Tempo aperto	20–30 minuti
Essiccazione completa	48 ore
Codice doganale	3912 9090
Infiammabilità	Non infiammabile

Disposizioni finali

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Scaricare i rifiuti in appositi contenitori per materiali edili.



VICEVERSA

ADESIVO LIQUIDO
CONCENTRATO PER
RIVESTIMENTI MURALI



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 25/06/2025

Conservazione

Conservare il prodotto nella confezione originale ben chiusa, in ambiente fresco, asciutto e ben ventilato, lontano da fonti di calore, gelo e luce solare diretta. La temperatura di conservazione deve essere compresa tra +5 °C e +35 °C. In queste condizioni, il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 48 mesi dalla data di produzione. Proteggere da umidità e contaminazioni.

Avvertenze

Le informazioni descritte in questa Scheda Tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.