

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 20/02/2023

ADHESIVA M

ПОРОШКОВЫЕ КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ



Порошковый клей для использования с тяжелыми обоями на флизелиновой основе или обоями из стекловолокна. Клей оставляет на стене розовый оттенок, который исчезает примерно через 2 минуты после нанесения.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Флизелиновые настенные покрытия
- Виниловые обои на флизелиновой основе
- Настенные покрытия из стекловолокна
- Вспененные виниловые обои на флизелиновой основе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- + Не оставляет пятен
- + Сильное начальное схватывание
- + Высокий выход готового продукта
- + Нулевое содержание ЛОС (летучих органических соединений)
- + Готов к употреблению через 5 минут после разведения

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть чистыми и сухими, впитывающими влагу и свободными от пыли, краски и масла. Любые трещины или отверстия в стене должны быть заполнены нашей легкой шпаклевкой GLASTER, а в случае дефектов - заглажены обычной штукатурной шпаклевкой. Мы рекомендуем использовать нашу грунтовку PRIMER AC для подготовки и очистки, а также нашу грунтовку PRIMER SP (созданную для защиты от плесени и бактерий) там, где стены влажные.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

Продукт следует развести в чистой воде в пропорциях, указанных в следующей таблице:

ТАБЛИЦА РАЗБАВЛЕНИЯ ДЛЯ 250 Г ПРОДУКТА

НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ	ВОДА	м2
Грунтование	10 л	-
Бумажные обои и легкий винил	8 л	50-55
Нетканый материал/стекловолокно	7 л	45-50
Тяжелый винил	6 л	40-45

1. Энергично перемешайте воду до образования воронки
2. Высыпьте содержимое упаковки порошка в воду по краю воронки, продолжая помешивать.
3. Оставьте набухать на 3 минуты
4. Снова перемешайте
5. Еще через 5 минут продукт готов к использованию

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 20/02/2023

ADHESIVA M

ПОРОШКОВЫЕ КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ



ПРИМЕНЕНИЕ

Наносите клей в соответствии с рекомендациями производителя обоев- непосредственно на подложку предварительно нарезанных в размер полотнищ или прямо на стену (зависит от типа обоев).

ОЧИСТКА

Рекомендуется сразу стереть излишки клея со швов и краев влажной тканью. ЭТОТ ПРОДУКТ НЕ ОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ СЛЕДОВ.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не используйте этот продукт на не впитывающей поверхности, не наносите на влажные или заплесневелые стены, а также там, где поверхность не была должным образом подготовлена. Излишки клея на поверхности необходимо немедленно стереть влажной тканью.

УПАКОВКА

Артикул	Вес	Ед Изм	Тип Упаковки	Шт в Коробке
10167-250	250	г.	Короб	24
10167-500	500	г.	Короб	12

ХРАНЕНИЕ

Гарантия на изделие предоставляется в течение 60 месяцев с даты изготовления. ОН МОРОЗОСТОЙКИЙ.
Хранить в сухом месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Описание продукта	Порошок
Цвет порошка	белый
Процент твердых частиц	100%
Таможенный код	3505 2030
Огнестойкость	нет
Температура нанесения	+ 5 ° C + 40 ° C
Время фиксации	10-20 минут
Время открытия	20-30 минут
Время полного высыхания	48 часов
Не вреден	
Морозостойкий	

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

Храните в недоступном для детей и домашних животных месте. Утилизируйте отходы в специальные контейнеры для строительных материалов.

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 20/02/2023

ADHESIVA M

ПОРОШКОВЫЕ КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ



ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в техническом паспорте, основанная на результатах нашего многолетнего опыта, носит исключительно информационный характер. Поэтому те, кто намеревается его использовать, должны оценить, подходит ли продукт для их использования, и взять на себя ответственность за его использование.