

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 20/02/2023

## ADHESIVA NP

### ПОРОШКОВЫЕ КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ



Порошковый клей для использования с бумажными обоями или обоями на бумажной основе. Подходит для использования вместе с другими продуктами из линейки ACM.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

- Бумажные обои
- Виниловые обои на бумажной подложке
- Вспененные виниловые обои плотностью до 250 г/м2 на бумажной подложке

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- + Не оставляет пятен
- + Высокая схватываемость
- + Высокий выход готового продукта
- + Нулевое содержание ЛОС (летучие органические соединения)
- + Готов к употреблению через 5 минут после разведения

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть чистыми и сухими, впитывающими влагу и свободными от пыли, следов краски и масла. Любые трещины или отверстия в стене должны быть заполнены нашей легкой шпаклевкой GLASTER, а в случае дефектов - обычной шпаклевкой. Мы рекомендуем использовать нашу грунтовку PRIMER AC primer для подготовки стен, а также нашу грунтовку PRIMER SP (созданную для защиты от плесени и бактерий) там, где стены влажные.

#### ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

Продукт следует развести в чистой воде в пропорциях, указанных в следующей таблице:

#### ТАБЛИЦА РАЗБАВЛЕНИЯ ДЛЯ 200 Г ПРОДУКТА

НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ	ВОДА	м2
Грунтование	10 л	
Бумажные обои	6 л	Приблизительно 40-45
Легкий винил	5 л	Приблизительно 35-40

1. Энергично размешайте воду круговыми движениями
2. Высыпьте содержимое упаковки порошка в воду по краю образовавшейся воронки, продолжая помешивать
3. Оставьте набухать на 3 минуты
4. Еще раз интенсивно перемешайте
5. Через 5 минут продукт готов к использованию

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 20/02/2023

## ADHESIVA NP

### ПОРОШКОВЫЕ КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ



#### ПРИМЕНЕНИЕ

Средство наносится в соответствии с инструкциями производителя обоев.

#### ОЧИСТКА

Рекомендуется стереть излишки клея со швов и краев влажной тканью. ЭТОТ ПРОДУКТ НЕ ОСТАВЛЯЕТ СЛЕДОВ.

#### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не используйте этот продукт на непоглощающей поверхности, не наносите на влажные или заплесневелые стены, а также там, где поверхность не была должным образом подготовлена.

#### УПАКОВКА

Артикул	Вес	Ед Изм	Тип Упаковки	Шт в Коробке
10001	200	г.	Короб	24

#### ХРАНЕНИЕ

Гарантия на изделие предоставляется в течение 60 месяцев с даты изготовления. ОН МОРОЗОСТОЙКИЙ. Хранить в сухом месте.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Основна	Модифицированный крахмал
Цвет порошка	белый
Процент твердых	частиц 100%
Таможенный код	3505 2030
Огнестойкость	нет
Температура нанесения	+ 5 ° C + 40 ° C
Время коррекции	10-20 минут
Время фиксации	20-30 минут
Время полного высыхания	48 часов
Не вреден	
Морозостойкий	

#### ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

Храните в недоступном для детей и домашних животных месте. Утилизируйте отходы в специальные контейнеры для строительных материалов.

#### ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в техническом паспорте, основанная на результатах нашего многолетнего опыта, носит исключительно информационный характер. Поэтому те, кто намеревается его использовать, должны оценить, подходит ли продукт для их использования, и взять на себя ответственность за его использование.