ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 20/02/2023

ADHESIVA TNT

ПОРОШКОВЫЕ КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

Порошковый клей на основе модифицированного крахмала для использования с флизелиновыми обоями или виниловыми обоями на флизелиновой основе. Подходит для использования вместе с другими продуктами из линейки ACM.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Флизелиновые настенные покрытия
- Виниловые обои на флизелиновой основе
- Стеклообои
- Вспененные виниловые обои на флизелиновой основе
- Звукопоглощающие и теплопоглощающие настенных покрытий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

+ Не оставляет пятен
+ Сильное начальное схватывание
+ Высокий выход готового продукта
+ Не содержит ЛОС (летучих органических соединений)
+ Подходит для нанесения валиком

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть чистыми и сухими, впитывающими влагу и свободными от пыли, краски и масла. Любые трещины или отверстия в стене должны быть заполнены нашей легкой шпаклевкой GLASTER, а в случае дефектов - заглажены обычной штукатурной шпаклевкой. Мы рекомендуем использовать нашу грунтовку PRIMER AC для подготовки и очистки, а также нашу грунтовку PRIMER SP (созданную для защиты от плесени и бактерий) там, где стены влажные.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

Продукт следует развести в чистой воде в пропорциях, указанных в следующей таблице:

ТАБЛИЦА РАЗБАВЛЕНИЯ ДЛЯ 250 Г ПРОДУКТА

НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ	ВОДА	м2
Грунтование	10 л	80
Для обоев из бумаги и /или легкого винила	8 л	приблизительно 50-55
нетканого материала / стекловолокна	7 л	Приблизительно 45-50
тяжелого винила	6 л	Приблизительно 40-45

1. Энергично перемешайте воду до образования воронки
2. Высыпьте содержимое упаковки порошка в воду по краю воронки, продолжая помешивать.
3. Оставьте набухать на 3 минуты
4. Еще раз перемешайте
5. Через 5 минут продукт готов к использованию

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 20/02/2023

ADHESIVA TNT

ПОРОШКОВЫЕ КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

ПРИМЕНЕНИЕ

Средство наносится в соответствии с инструкциями производителя обоев.

ОЧИСТКА

Рекомендуется стереть излишки клея со швов и краев влажной тканью. ЭТОТ ПРОДУКТ НЕ ОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ СЛЕДОВ.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не используйте этот продукт на непоглощающей поверхности, не наносите на влажные или заплесневелые стены, а также там, где поверхность не была должным образом подготовлена.

УПАКОВКА

АРТИКУЛ	ВЕС	ЕД ИЗМ	ТИП УПАКОВКИ	ШТ В КОРОБКЕ
10016-165	165	г.	Короб	24
10016-250	250	г.	Короб	24
10016-500	500	г.	Короб	12
10016-1-12	1	г.	Короб	12

ХРАНЕНИЕ

Гарантия на изделие предоставляется в течение 60 месяцев с даты изготовления. ОН МОРОЗОСТОЙКИЙ. Хранить в сухом месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Описание продукта	Порошок
Цвет	Белый
Процент твердых частиц	100%
Таможенная классификация	3505 2030
Огнестойкость	нет
Температура нанесения	+ 5 ° C + 40 ° C
Время коррекции	10-20 минут
Время фиксации	20-30 минут
Время полного высыхания	48 часов
Не вреден	
Морозостойкий	

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

Храните в недоступном для детей и домашних животных месте. Выгружайте отходы в специальные контейнеры для строительных материалов.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

ADHESIVA TNT

ПОРОШКОВЫЕ КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в техническом паспорте, основанная на результатах нашего многолетнего опыта, носит исключительно информационный характер. Поэтому те, кто намеревается его использовать, должны оценить, подходит ли продукт для их использования, и взять на себя ответственность за его использование.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com