

## **FICHA TÉCNICA**

REVISADO: 26/09/2023

# **PRIMER AC**

### **PRODUCTOS PARA LA PREPARACIÓN A LA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS MURALES**



Imprimación fijadora acrílica universal para paredes y pavimentos. Una vez diluido, el producto se aplica con rodillo o brocha directamente sobre la pared.

Adecuado para:

- Preparación de paredes y pavimentos.
- Eliminar el polvo y consolidar paredes o soleras de suelo a base de cemento.
- Preparación de las paredes para la correcta aplicación de cualquier tipo de revestimientos murales y pinturas murales.

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- + Altamente eficaz
- + Alto rendimiento
- + Bajo contenido de V.O.C.

### **PREPARACIÓN DEL PRODUCTO**

PRIMER AC debe diluirse con agua limpia, con una relación de dilución recomendada de 1:4/5 (1 L de PRIMER AC en 4/5 L de agua limpia). Antes de aplicar una pintura de pared recomendamos una dilución en 5 L de agua (1:5)

### **APLICACIÓN**

Después de la dilución, el PRIMER AC se puede aplicar inmediatamente sobre la superficie con un rodillo o un cepillo. El producto se seca en 3/4 horas. El tiempo de secado puede variar según la temperatura y las características del entorno de trabajo.

### **CONSUMO**

Unos 100-200 gr/m<sup>2</sup>, dependiendo de la porosidad del sustrato

### **LIMPIEZA**

Recomendamos limpiar todas las herramientas de trabajo con agua, inmediatamente después de su uso.

### **CONTRAINDICACIONES**

El producto no es adecuado en superficies no absorbentes (cerámica, vidrio, laminados). Proteger de las heladas.

### **EMBALAJE**

<b>CÓDIGO DE PRODUCTO</b>	<b>PESO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>EMBALAJE</b>	<b>PCS EN CAJA</b>
30090-1000-N	1	litro	Botella	10
30091-N	5	Litros	Tanque	4
30092-N	10	Litros	Tanque	1

# FICHA TÉCNICA

REVISADO: 26/09/2023

## PRIMER AC

### PRODUCTOS PARA LA PREPARACIÓN A LA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS MURALES



#### ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+5 °C a + 35 °C), durante 24 meses a partir de la fecha de producción. Es importante mantener el producto en condiciones secas, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.

#### DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Base	Acrílico
Apariencia y color	líquido blanco
PH	7.5
Viscosidad	2000-3000
Porcentaje de sólidos	Aprox. 30%
Código aduanero	3209 1000
Temperatura de aplicación	+5°C +40°C
Tiempo de secado completo	3 / 4 horas
No inflamable	
No resistentes a heladas	

#### DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Mantener alejado de bebés. Disponer de los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción.

#### ADVERTENCIAS

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación y se asume la responsabilidad de uso.