FICHA TÉCNICA

REVISADO: 26/09/2023

PRIMER TA

PRODUCTOS PARA LA PREPARACIÓN A LA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS MURALES

Imprimación acrílica a base de agua con microesferas de vidrio para evitar la condensación.

Adecuado para:

+ Restaura las paredes húmedas con moho.
+ Restaurar y renovar paredes antiguas con hongos y moho.
+ Remover y prevenir la formación de moho en las paredes.
+ La coloración blanca facilita la aplicación de pinturas murales

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Altamente eficiente
- Acción térmica sobre paredes húmedas
- Bajo V.O.C. (Compuestos Orgánicos Volátiles)
- Crea una acción térmica en la pared para la preservación del calor en espacios interiores, dependiendo de la temporada.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Listo para usar, NO DILUIR.

APLICACIÓN

Proceda a extender Primer TA en paredes o pisos con rodillo o cepillo. El producto se seca en 3/4 horas a 20-23 °C. El tiempo de secado puede variar según la temperatura y las características del entorno de trabajo.

CONSUMO

Unos 200 - 250 gr/m2, dependiendo de la porosidad del sustrato

LIMPIEZA

Recomendamos limpiar todas las herramientas de trabajo con agua, inmediatamente después de su uso.

CONTRAINDICACIONES

El producto no es adecuado en superficies no absorbentes (cerámica, vidrio, laminados). Proteger de las heladas.

EMBALAJE

CÓDIGO DE PRODUCTO	PESO	UNIDAD	EMBALAJE	PCS EN CAJA
30175-N	1	litro	Botella	10
30176-N	5	Litros	Tanque	4
30177-N	10	Litros	Tanque	1

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 26/09/2023

PRIMER TA

PRODUCTOS PARA LA PREPARACIÓN A LA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS MURALES

ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+5 °C a + 35 °C), durante 24 meses a partir de la fecha de producción. Es importante mantener el producto en condiciones secas, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Base	Acrílico, Base Agua
Apariencia	Líquido blanco
PH	7.5
Viscosidad	2500 +/- 500 cps
Porcentaje de sólidos	55%
Código aduanero	3209 1000
Temperatura de aplicación	+5°C +40°C
Tiempo de secado completo	3 / 4 horas
No inflamable	
No resistente a heladas	

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Mantener alejado de bebés. Disponer de los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción.

ADVERTENCIAS

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación y se asume la responsabilidad de uso.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com