

## **FICHA TÉCNICA**

REVISADO: 12/10/2023

# **TEXRECO CONTRACT EXTRA CLEAR**

**PRODUCTOS LISTOS PARA USAR PARA LA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS MURALES**



Adhesivo en pasta TRANSPARENTE listo para usar en la instalación revestimientos murales de tela comerciales y contract.

Adecuado para:

- Todo tipo de revestimientos murales, residenciales y contract, con soporte tejido no tejido
- Revestimientos murales de fibra de vidrio
- Papel tapiz de color oscuro y en relieve
- Telas murales

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- + Alta resistencia
- + No deja marcas, ni siquiera en revestimientos de color oscuro
- + Alto rendimiento
- + Muy bajo V.O.C. (Compuestos Orgánicos Volátiles)

### **PREPARACIÓN DEL SUSTRATO**

Todos los sustratos deben estar secos, ser absorbentes, resistentes y estar libres de polvo, pintura y aceite. Cualquier grieta o agujero en la pared debe ser rellenado con nuestra masilla ligera GLASTER y en caso de imperfecciones raspadas con una masilla normal para yeso. Recomendamos siempre el uso de nuestro fijador PRIMER AC para consolidación y limpieza, y nuestro PRIMER SP, especial contra moho y bacterias en caso de paredes húmedas.

### **PREPARACIÓN DEL PRODUCTO**

El producto es un producto listo para usar, sin embargo, cuando sea necesario, dilúyalo con agua limpia hasta un máximo de 5/10%.

### **APLICACIÓN**

Aplique el adhesivo en la parte posterior del papel tapiz o en la pared de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

### **CONSUMO**

150 -250 gr/m<sup>2</sup>

### **LIMPIEZA**

Recomendamos limpiar los revestimientos de las paredes del exceso de adhesivo y las juntas con una esponja húmeda. Los posibles derrames del adhesivo deben eliminarse inmediatamente. También recomendamos consultar las instrucciones de limpieza del fabricante del revestimiento de paredes antes de la aplicación. EL PRODUCTO NO MANCHA

### **CONTRAINDICACIONES**

El producto no es adecuado en sustratos imperfectos o paredes húmedas.

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

## FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

# TEXRECO CONTRACT EXTRA CLEAR

PRODUCTOS LISTOS PARA USAR PARA LA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS MURALES



### EMBALAJE

CÓDIGO DE PRODUCTO	PESO	UNIDAD	EMBALAJE	PCS EN CAJA
10004-C-EC-2-N	5	kg	Cucharón rectangular	2
10005-C-EC-N	10	kg	Cucharón rectangular	1
10006-C-EC-N	15	kg	Cucharón rectangular	1

### ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+5°C a +35°C), durante 18 meses a partir de la fecha de producción. Es importante mantener el producto en condiciones secas, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.

### DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Base	Almidón
Apariencia y color	Crema semitransparente
PH	6.5
Viscosidad	50000-60000 CPS
VOC	< 0,005 mg/ m3
Porcentaje de sólidos	alrededor del 35%
Código aduanero	3505 2010
Temperatura de aplicación	+5°C +40°C
Tiempo de espera	0-10 minutos
Tiempo abierto	20-30 minutos
Tiempo de secado completo	48 horas

### DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Mantener alejado de bebés. Disponer de los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción.

### ADVERTENCIAS

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación y se asume la responsabilidad de uso.