FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

TEXRECO N

PRODUCTOS LISTOS PARA USAR PARA LA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS MURALES

Adhesivo en pasta listo para usar a base de resinas naturales para la aplicación de todo tipo de revestimientos murales. Puede utilizarse en combinación con todos los productos en polvo de ACM. Adecuado para revestimientos murales pesados de oficinas y hoteles.

Adecuado para:

- Revestimientos murales de vinilo con soporte de papel o tejido no tejido
- Revestimientos murales de vinilo con soporte en tejido. Utilizable en altura entre desde 53 cm a 160 cm
- Revestimientos murales expandidos en tejido
- Revestimientos murales en tejido no tejido
- Revestimientos murales en fibra de vidrio
- Revestimientos murales textiles

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

+ Excepcional resistencia adhesiva
+ No deja marcas
+ Alto rendimiento
+ Muy bajo V.O.C. (Compuestos Orgánicos Volátiles)

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Todos los sustratos deben estar secos, ser absorbentes, resistentes y estar libres de polvo, pintura y aceite. Cualquier grieta o agujero en la pared debe ser rellenado con nuestra masilla ligera GLASTER y en caso de imperfecciones raspadas con una masilla normal para yeso. Recomendamos siempre el uso de nuestro fijador PRIMER AC para consolidación y limpieza, y nuestro PRIMER SP, especial contra moho y bacterias en caso de paredes húmedas.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

El producto es un producto listo para usar, sin embargo, cuando sea necesario, dilúyalo con agua limpia hasta un máximo de 5/10%.

APLICACIÓN

Aplique el adhesivo en la parte posterior del papel tapiz o en la pared de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

CONSUMO

Unos 150 -250 gr/m2, dependiendo de la porosidad del sustrato

LIMPIEZA

Se aconseja de limpiar los posibles derrames con una esponja húmeda. EL PRODUCTO NO MANCHA

CONTRAINDICACIONES

TEXRECO N no es adecuado en sustratos no absorbentes, paredes húmedas con moho o en superficies no perfectamente preparadas. El derrame del adhesivo debe eliminarse inmediatamente con una esponja húmeda.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

TEXRECO N

PRODUCTOS LISTOS PARA USAR PARA LA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS MURALES

EMBALAJE

CÓDIGO DE PRODUCTO	PESO	UNIDAD	EMBALAJE	PCS EN CAJA
10004-N-24-700	700	g	Cubo pequeño	24
10004N-6-2,5-AC-N	2,5	kg	Balde	6
10004-N-2-N	5	kg	Balde	2
10005-N-N	10	kg	Balde	1
10006-N-N	15	kg	Balde	1

ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+5 °C a + 35 °C), durante 18 meses a partir de la fecha de producción. Es importante mantener el producto en condiciones secas, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Base	Resina Natural
Apariencia y color	Crema blanca
PH	6.5
Viscosidad	60000-80000 cps
VOC	< 0,005 mg/ m3
Porcentaje de sólidos	alrededor del 35%
Código aduanero	3505 2010
Temperatura de aplicación	+5°C +40°C
Tiempo de espera	0-10 minutos
Tiempo abierto	20-30 minutos
Tiempo de secado completo	48 horas

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Mantener alejado de bebés. Disponer de los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción.

ADVERTENCIAS

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación y se asume la responsabilidad de uso.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com