FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

TEXRECO WALL

PRODUCTOS LISTO PARA USAR PARA LA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS MURALES

Adhesivo en pasta a base de almidón listo para usar para la aplicación de todo tipo de papel pintado. Adecuado para revestimientos murales comerciales y contract.

Adecuado para:

- Revestimientos murales de vinilo con soporte de papel y o tejido no tejido
- Revestimientos murales de vinilo con soporte en tejido de hasta 160 cm
- Revestimientos murales de papel o tejido no tejido
- Revestimientos murales de fibra de vidrio
- Tejidos murales con o sin soporte

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

+ Base vegetal
+ Excepcional resistencia adhesiva
+ No deja marcas
+ Alto rendimiento
+ Bajo V.O.C. (Compuestos Orgánicos Volátiles)

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Todos los sustratos deben estar secos, ser absorbentes, resistentes y estar libres de polvo, pintura y aceite. Cualquier grieta o agujero en la pared debe ser rellenado con nuestra masilla ligera GLASTER y en caso de imperfecciones raspadas con una masilla normal para yeso. Recomendamos siempre el uso de nuestro fijador PRIMER AC para consolidación y limpieza, y nuestro PRIMER SP, especial contra moho y bacterias en caso de paredes húmedas.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

El producto es un producto listo para usar, sin embargo, cuando sea necesario, dilúyalo con agua limpia hasta un máximo de 5/10%.

APLICACIÓN

Aplique el adhesivo en la parte posterior del papel tapiz o en la pared de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

CONSUMO

150 -250 gr/m2, dependiendo de la porosidad del sustrato

LIMPIEZA

Limpie los posibles derrames con una esponja húmeda. EL PRODUCTO NO MANCHA

CONTRAINDICACIONES

No utilizar el adhesivo sobre sustratos no absorbentes, no instalar sobre paredes húmedas, paredes con moho o sobre sustratos que no estén perfectamente preparados. Cualquier derrame del adhesivo debe eliminarse inmediatamente.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

TEXRECO WALL

PRODUCTOS LISTO PARA USAR PARA LA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS MURALES

EMBALAJE

CÓDIGO DE PRODUCTO	PESO	UNIDAD	EMBALAJE	PCS EN CAJA
10139	700	g	Balde	24
10140	2,5	kg	Balde	6
10141	5	kg	Balde	2
10142	10	kg	Balde	1
10143	15	kg	Balde	1

ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+5 °C a + 35 °C), durante 18 meses a partir de la fecha de producción. Es importante mantener el producto en condiciones secas, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Base	Almidón
Apariencia y color	Crema blanca
PH	6
Viscosidad	50000 cps
VOC	< 0,005 mg/^{m3}
Porcentaje de sólidos	alrededor del 35%
Código aduanero	3505 2010
Temperatura de aplicación	+5°C +40°C
Tiempo de espera	0-10 minutos
Tiempo abierto	20-30 minutos
Tiempo de secado completo	48 horas

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Mantener alejado de bebés. Disponer de los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción.

ADVERTENCIAS

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación y se asume la responsabilidad de uso.