

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 10/05/2023

VICEVERSA

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ



КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ клей для обоев. Подходит ко всем типам настенных покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Флизелиновые обои под покраску
- Виниловые обои на бумажной или флизелиновой подложке
- Вспененных виниловых обоев на флизелиновой подложке
- Настенные покрытия из стекловолокна
- Бумажные обои

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- + Не оставляет пятен
- + Сильный начальный захват
- + Высокий выход готового продукта
- + Нулевое содержание ЛОС (летучие органические соединения)
- + Готов к употреблению всего через 5 минут разведения

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть чистыми и сухими, впитывающими влагу и свободными от пыли, краски и масла. Любые трещины или отверстия в стене должны быть заполнены нашей легкой шпаклевкой GLASTER, а в случае дефектов - заглажены обычной штукатурной шпаклевкой. Мы рекомендуем использовать нашу грунтовку PRIMER AC для подготовки и очистки, а также нашу грунтовку PRIMER SP (созданную для защиты от плесени и бактерий) там, где стены влажные.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

Продукт следует развести в чистой воде в соответствии с указанной дозировкой

1. Энергично перемешайте воду
2. Добавьте содержимое упаковки воду, продолжая помешивать.
3. Оставьте на 2 минуты
4. Еще раз энергично перемешайте
5. Еще через 5 минут продукт готов к использованию

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Следуйте инструкциям производителя настенных покрытий.

ОЧИСТКА

Рекомендуется стереть излишки клея со швов и краев влажной тканью. ЭТОТ ПРОДУКТ НЕ ОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ СЛЕДОВ.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не используйте этот продукт на не впитывающей поверхности, не наносите на влажные или заплесневелые стены, а также там, где поверхность не была должным образом подготовлена.

www.acm-italy.com

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 10/05/2023

VICEVERSA

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ



УПАКОВКА

АРТИКУЛ	ВЕС	ЕД ИЗМ	ТИП УПАКОВКИ	ШТ В КОРОБКЕ
30160-VV18	500	г	Специальная упаковка для выдавливания	18
30160-VV-N	1	кг	Пластиковая бутылка	12
30167-VV5-N	5	кг	Банка	4

ХРАНЕНИЕ

Гарантия на продукт предоставляется в оригинальной упаковке при стандартных условиях (от +5 °C до + 35 °C) в течение 24 месяцев с даты изготовления. Важно хранить изделие в сухом месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

База	Жидкая основа
Внешний вид	Белый крем
Процентное содержание твердых веществ	около 75%
Таможенный код	3912 9090
Рабочая температура	+ 5°C + 40°C
Время ожидания	10-20 минут
Время вскрытия	20-30 минут
Полное высыхание	48 часов
Не воспламеняется	

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

Храните в недоступном для детей и домашних животных месте. Утилизируйте отходы в специальные контейнеры для строительных материалов.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в техническом паспорте, основанная на результатах нашего многолетнего опыта, носит исключительно информационный характер. Поэтому те, кто намеревается его использовать, должны оценить, подходит ли продукт для их использования, и взять на себя ответственность за его использование.