

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 11/01/2024

ADHÉSIF NP

PRODUITS EN POUDRE POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX



Adhésif en poudre pour revêtements muraux en papier ou avec support papier. Il peut également être utilisé en combinaison avec tous les produits en pâte pour revêtements muraux de la gamme ACM.

Convient pour:

- Revêtements muraux
- Revêtements muraux en vinyle avec support papier
- Papier peint Duplex
- Revêtements muraux en vinyle expansé avec un support en papier jusqu'à 250 g/m²

SPÉCIFICATIONS

- + Ne tache pas
- + Forte adhérence initiale
- + Haut rendement
- + Faible teneur en COV (substances organiques volatiles)
- + Prêt à l'emploi en seulement 5 minutes après dilution

PRÉPARATION DU FONDS

Tous les substrats doivent être secs, absorbants, durables, exempts de poussière, de peintures ou d'huiles. Toutes les fissures ou trous dans le mur doivent être mis avec notre mastic léger GLASTER et en cas d'imperfections rasé avec un mastic en plâtre normal. Nous recommandons toujours l'utilisation de notre fixateur PRIMER AC pour la consolidation et le nettoyage, et de notre PRIMER SP (spécial contre les moisissures et les bactéries) en cas de murs humides.

PRÉPARATION ET CONSOMMATION DES PRODUITS

Le produit doit être dilué dans de l'eau propre selon le tableau suivant:

TABLEAU DILUTIF POUR 200G DE PRODUIT

REVÊTEMENT	DILUTION	m²
Préparer et sceller	10 L	-
Papier peint	6 L	40-45
Vinyle fin	5 L	35-40

1. Secouez vigoureusement l'eau
2. Versez toute la poudre contenue dans le sac dans l'eau, en continuant à agiter
3. Attendez 3 minutes
4. Secouez à nouveau
5. Le produit est prêt à utiliser après 5 minutes

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 11/01/2024

ADHÉSIF NP

PRODUITS EN POUDRE POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX



APPLICATION DU PRODUIT

Appliquez l'autocollant directement à l'arrière du papier peint ou au mur selon les instructions du fabricant.

NETTOYAGE

Il est conseillé de nettoyer avec une éponge humide toutes les fuites des joints. LE PRODUIT NE TACHE PAS

CONTRE-INDICATIONS

N'utilisez pas la colle sur des fonds non absorbants, ne posez pas sur des murs humides, avec de la moisissure ou sur des fonds qui ne sont pas parfaitement préparés. Toute fuite de l'adhésif

PACKS

CODE DE PRODUIT	POIDS	UNITÉ	EMBALLAGE	PZ DANS LA BOÎTE
10001	200	g	Cas	24

STOCKAGE

Le produit est garanti 60 mois à compter de la date de fabrication. NE CRAINT PAS LE GEL. Conserver dans un endroit sec

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Physique	Poudre
Couleur	blanc
Pourcentage de solides	100%
Code des douanes	3505 2030
Inflammabilité	Non
Température d'application	+5°C +40°C
Temps d'attente	10-20 minutes
Temps d'ouverture	20-30 minutes
Séchage complet	48 heures
Pas nocif	
Ne craint pas le gel	

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 11/01/2024

ADHÉSIF NP

PRODUITS EN POUDRE POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX



INFORMATIONS DE SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

AVERTISSEMENT

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.