

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À: 15/11/2023

PRIMER AC

PRODUITS DE PRÉPARATION POUR LA POSE DES REVÊTEMENTS



Apprêt fixateur universel en acrylique pour murs et sols. Une fois dilué, le produit est appliqué au rouleau ou à la brosse directement sur les supports.

Convient pour :

- Préparation des murs et des sols
- Enlevez la poussière et consolidez les murs et les chapes en ciment
- Prédisposer à l'application de papier peint et de peintures murales

SPÉCIFICATIONS

- + Efficacité exceptionnelle
- + Haut rendement
- + Faible teneur en COV (composants organiques volatils)

PRÉPARATION DU PRODUIT

Il est recommandé de diluer dans de l'eau avec un rapport de 1 :4/5 (1l d'AC PRIMER dans 4/5L d'eau propre). Avec les peintures murales, nous recommandons une dilution dans 5L d'eau.

APPLICATION DU PRODUIT

Une fois dilué, même immédiatement, passez à l'application avec un rouleau ou une brosse sur le fond à traiter. Le produit sèche en 3/4 heures. Le temps varie en fonction de la température et des caractéristiques de l'environnement.

CONSOMMATION

Environ 100-200g/m² en fonction de la porosité du support.

NETTOYAGE

Nettoyez les outils avec de l'eau immédiatement après utilisation.

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas appliquer sur des supports non absorbants (verre, céramique). Le produit craint du gel.

PACKS

CODE DE PRODUIT	POIDS	UNITÉS	EMBALLAGE	PZ DANS LA BOÎTE
30090-1000-N	1	Litre	Petite bouteille	10
30091-N	5	Litre	Bidon	4
30092-N	10	Litre	Bidon	1

www.acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À: 15/11/2023

PRIMER AC

PRODUITS DE PRÉPARATION POUR LA POSE DES REVÊTEMENTS



STOCKAGE

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, en condition standard (+ 5 ° C + 35 ° C), pendant 24 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Base	Acrylique
Physique	Liquide blanc
PH	7.5
Viscosité	2000-3000
Pourcentage de solides	Environ 30 %
Code des douanes	3209 1000
Température d'application	+5°C +40°C
Temps de séchage	3/4 heures
Ininflammable	
Craint du gel	

INFORMATIONS DE SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

AVERTISSEMENT

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.