FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 15/11/2023

PRIMER TA

PRODUITS DE PRÉPARATION POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX

Apprêt acrylique à base d'eau avec microsphères de verre anti-condensation.

Convient pour

- Restaurer les murs humides avec de la moisissure
- Restaurer et rénover les vieux murs avec des champignons et des moisissures
- Éliminer et prévenir la moisissure sur les murs

SPÉCIFICATIONS

+ Efficacité exceptionnelle
+ Action thermique sur les murs humides
+ Faibles émissions de COV (composés organiques volatils)
+ Il crée une action thermique sur le mur qui permet de préserver la chaleur dans les espaces intérieurs en fonction de la saison
+ La coloration blanche facilite l'application des peintures murales

PRÉPARATION

Le produit est prêt à l'emploi. NE PAS DILUER.

APPLICATION DU PRODUIT

Procédez à l'application de PRIMER TA sur les murs ou les sols à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse. Le produit sèche en 3/4 heures à 20-23°C. Le temps de séchage varie en fonction des températures et des caractéristiques de l'environnement.

CONSOMMATION

Environ 200-250 g/m2, en fonction de la porosité du substrat.

NETTOYAGE

Nettoyez les outils avec de l'eau immédiatement après utilisation

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas appliquer sur des substrats non absorbants (verre, céramique, stratifiés). Protéger du gel

PACKS

CODE DE PRODUIT	POIDS	UNITÉS	EMBALLAGE	PZ DANS LA BOÎTE
30175-N	1	litre	Petite bouteille	10
30176-N	5	Litres	Bidon	4
30177-N	10	Litres	Bidon	1

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 15/11/2023

PRIMER TA

PRODUITS DE PRÉPARATION POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX

STOCKAGE

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, en condition standard (+ 5 ° C + 35 ° C), pendant 24 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Base	Acrylique à base d'eau
Physique	Liquide blanc
PH	7.5
Viscosité	2500 +/- 500 cps
Pourcentage de solides	55%
Code des douanes	3209 1000
Température d'application	+5°C +40°C
Temps de séchage	3/4 heures
Ininflammable	
Craintes du gel	

INFORMATIONS DE SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

AVERTISSEMENTS

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com