

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À: 16/01/2024

TEXRECO CONTRACT EXTRA CLEAR

PRODUITS PRÊTS À L'EMPLOI POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX



Adhésif pâte TRANSPARENT prêt à l'emploi pour les revêtements muraux en tissu commercial.

Convient pour :

- Tous types de revêtements muraux, résidentiels et contractuels, avec support en tissu non tissé
- Revêtements muraux en fibre de verre
- Fonds d'écran sombres et en relief
- Tissus muraux

SPÉCIFICATIONS

- + Haute résistance
- + Ne tache pas même sur les revêtements foncés
- + Haut rendement
- + Faible teneur en COV (substances organiques volatiles)

PRÉPARATION DU FONDS

Tous les supports doivent être secs, absorbants, solides, exempts de poussière, de peintures ou d'huiles. Toutes les fissures ou trous dans le mur doivent être rebouchés avec notre mastic léger GLASTER et en cas d'imperfections passer un enduit classique. Nous recommandons toujours l'utilisation de notre fixateur PRIMER AC pour la consolidation et l'adhérence, et de notre PRIMER SP (spécial contre les moisissures et les champignons) en cas de murs humides.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Le produit est prêt à l'emploi, nous recommandons une dilution de 5/10% avec de l'eau propre.

APPLICATION DU PRODUIT

Appliquez l'autocollant directement à l'arrière du papier peint ou au mur selon les instructions du fabricant.

CONSOMMATION

150-250 g/m²

NETTOYAGE

Il est conseillé de nettoyer avec une éponge humide toutes les fuites des joints. Il est également recommandé de consulter les instructions de nettoyage du fabricant du papier peint avant utilisation. LE PRODUIT NE TACHE PAS.

CONTRE-INDICATIONS

Le produit ne convient pas sur des surfaces non absorbantes, imparfaites et sur des murs humides.

www.acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À: 16/01/2024

TEXRECO CONTRACT EXTRA CLEAR

PRODUITS PRÊTS À L'EMPLOI POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX



PACKS

| CODE DE PRODUIT | POIDS | UNITÉS | EMBALLAGE | PZ DANS LA BOÎTE |
|-----------------|-------|--------|--------------------|------------------|
| 10004-C-EC-2-N | 5 | KG | Seau rectangulaire | 2 |
| 10005-C-EC-N | 10 | KG | Seau rectangulaire | 1 |
| 10006-C-EC-N | 15 | KG | Seau rectangulaire | 1 |

STOCKAGE

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, en condition standard (+ 5 ° C + 35 ° C), pendant 18 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Base | Amidon |
| Physique | Crème semi-transparente |
| PH | 6.5 |
| Viscosité | 50000-60000 cps |
| COV | <0,005 mg/m ³ |
| Pourcentage de solides | Environ 35 % |
| Code des douanes | 3505 2010 |
| Température d'application | +5°C +40°C |
| Temps d'attente | 0-10 minutes |
| Temps d'ouverture | 20-30 minutes |
| Séchage complet | 48 heures |

INFORMATIONS DE SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

AVERTISSEMENT

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.

www.acm-italy.com