FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À: 16/01/2024

TEXRECO CONTRACT SUPER STRONG

PRODUITS PRÊTS À L'EMPLOI POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX

Adhésif pâte prête à l'emploi pour tous les types de revêtements muraux en vinyle pour les hôtels et les bureaux.

Convient pour :

- Revêtements muraux en vinyle sous contrat avec support en tissu et non tissé
- Revêtements muraux en fibre de verre
- Revêtements vinyliques avec des hauteurs de 100 à 160cm.
- Revêtements muraux lourds et rigides

SPÉCIFICATIONS

+ Force adhésive exceptionnelle
+ Ne tache pas
+ Haut rendement
+ Faible teneur en COV (substances organiques volatiles)

PRÉPARATION DU FONDS

Tous les supports doivent être secs, absorbants, solides, exempts de poussière, de peintures ou d'huiles. Toutes les fissures ou trous dans le mur doivent être rebouchée avec notre mastic léger GLASTER et en cas d'imperfections passer un enduit classique. Nous recommandons toujours l'utilisation de notre fixateur PRIMER AC pour la consolidation et l'adhérence, et de notre PRIMER SP (spécial contre les moisissures et les champignons) en cas de murs humides.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Le produit est prêt à l'emploi, si nécessaire diluer 5/10% d'eau propre.

APPLICATION DU PRODUIT

Appliquez le produit directement à l'arrière du papier peint ou au mur selon les instructions du fabricant.

CONSOMMATION

150-250g/m^2, selon la porosité du substrat

NETTOYAGE

Il est conseillé de nettoyer avec une éponge humide toute fuite de produit des joints. Il est recommandé de consulter les instructions de nettoyage du fabricant de papier peint avant utilisation. LE PRODUIT NE TACHE PAS.

CONTRE-INDICATIONS

Le produit ne convient pas sur des fonds imparfaits ou des murs humides. Nous vous conseillons, en cas de murs humides, de préparer la surface avec PRIMER SP.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À: 16/01/2024

TEXRECO CONTRACT SUPER STRONG

PRODUITS PRÊTS À L'EMPLOI POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX

PACKS

CODE DE PRODUIT	POIDS	UNITÉS	EMBALLAGE	PZ DANS LA BOÎTE
10004-C-SS-N	5	Kg	Seau rectangulaire	2
10005-C-SS-N	10	Kg	Seau rectangulaire	1
10006-C-SS-N	15	Kg	Seau rectangulaire	1

STOCKAGE

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, dans des conditions standard (+ 5 ° C + 35 ° C), pendant 18 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Base	Amidon
Physique	Crème blanche
PH	6.5
Viscosité	55000-65000 cps
COV	<0,005 mg/m^3
Pourcentage de solides	Environ 45 %
Code des douanes	3505 2010
Température d'application	+5°C +40°C
Temps d'attente	0-10 minutes
Temps d'ouverture	20-30 minutes
Séchage complet	48 heures
Ininflammable	

INFORMATIONS DE SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

TEXRECO CONTRACT SUPER STRONG

PRODUITS PRÊTS À L'EMPLOI POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX

AVERTISSEMENT

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com