FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 12/02/2024

TEXRECO N

PRODUITS PRÊTS À L'EMPLOI POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX

Colle à pâte prête à l'emploi à base de résines naturelles, pour l'application de tous types de revêtements muraux. Peut être utilisé en combinaison avec tous les produits en poudre fabriqués par ACM. Convient pour les revêtements muraux lourds pour les bureaux et les hôtels.

Convient pour:

- Revêtements muraux en vinyle avec support en papier ou non-tissé
- Revêtements muraux en vinyle avec support en tissu. Peut être utilisé pour des hauteurs de 53 cm à 160 cm
- Revêtements muraux en mousse de tissu
- Revêtements muraux, non tissés
- Revêtements muraux en fibre de verre
- Revêtements muraux textiles

SPÉCIFICATIONS

+ Force adhésive exceptionnelle
+ Ne tache pas
+ Haut rendement
+ Très faible teneur en COV (substances organiques volatiles)

PRÉPARATION DU FONDS

Tous les sous-planchers doivent être des peintures et des huiles sèches, absorbantes, durables et exemptes de poussière. Toutes les fissures, trous dans le mur, doivent être mis avec notre mastic léger GLASTER et en cas d'imperfections raser avec un mastic en plâtre normal. Nous recommandons toujours l'utilisation de notre fixateur PRIMER AC, pour la consolidation et le nettoyage, et de notre PRIMER SP, spécial contre les moisissures et les bactéries, en cas de murs humides.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Le produit est prêt à l'emploi, nous recommandons une dilution jusqu'à un maximum de 5/10% avec de l'eau propre.

APPLICATION DU PRODUIT

Appliquez l'autocollant directement à l'arrière du papier peint ou au mur selon les instructions du fabricant.

CONSOMMATION

Environ 150-250 g/^{m2}, en fonction de la porosité du substrat.

NETTOYAGE

Il est conseillé de nettoyer avec une éponge humide toute fuite de produit des joints. LE PRODUIT NE TACHE PAS.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 12/02/2024

TEXRECO N

PRODUITS PRÊTS À L'EMPLOI POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser le produit sur des fonds non absorbants, ne pas poser sur des murs humides avec de la moisissure, ou sur des fonds qui ne sont pas parfaitement préparés. Toute fuite d'adhésif doit être éliminée immédiatement avec une éponge humide.

PACKS

CODE DE PRODUIT	POIDS	UNITÉ SUR	EMBALLAGE	PZ DANS LA BOÎTE
10004-N-24-700	700	g	Petit Seau	24
10004N-6-2,5-AC-N	2,5	Kg	Seau	6
10004-N-2-N	5	Kg	Seau	2
10005-N-N	10	Kg	Seau	1
10006-N-N	15	Kg	Seau	1

STOCKAGE

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, dans des conditions standard (+ 5 ° C + 35 ° C), pendant 18 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Base	**Résines naturelles**
Physique	Crème blanche
PH	6.5
Viscosité	60000-80000 cps
COV	COV < 0,005 mg/m^3
Pourcentage de solides	Environ 35 %
Code des douanes	3505 2010
Température d'application	+5°C +40°C
Temps d'attente	0-10 minutes
Temps d'ouverture	20-30 minutes
Séchage complet	48 heures

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

CONDITION DE SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

AVERTISSEMENT

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com